

# YDEEVNEDEKLARATION (DoP)

iht. EU Byggevareforordning (CPR) nr. 305/2011  
og Kommissionens delegerede forordning (EU) No 574/2014.  
**No. DoP\_DK\_6358\_EN 998-1**

1. *Produkttypens unikke identifikationskode:*

6358\_EN 998-1\_001 (weber multi 280 NO<sub>x</sub> Redux)

2. *Forudsat(te) anvendelse(r):*

Normalmørtel (GP) til pudsning af udvendige og indvendige vægge, lofter, søjler og skillevægge

3. *Fabrikant:*

**Saint-Gobain Weber**  
Silovej 3, Karlstrup  
DK-2690 Karlslunde  
Tlf. +45 56 18 18 56  
Web: [www.weber.dk](http://www.weber.dk)

4. *Bemyndiget repræsentant*

Ikke relevant

5. *AVCP system(er):*

System 4

6. *Harmoniseret standard:*

EN 998-1:2016

Ingen notificeret organ involveret

7. *Deklareret ydeevne:*

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk standard
Brændbarhed <i>(pudsemørtler til brug i bygningsdele underlagt brandkrav)</i>	Euroklasse A1	EN 998-1:2016
Vandabsorption <i>(pudsemørtler til brug i udvendige bygningsdele)</i>	NPD	
Vandpermeabilitet efter forvittringscyklus <i>(kun OC-mørtel til udvendigt pudslag)</i>	NPD	
Vanddampgennemtrængelighed <i>(pudsemørtler til brug i udvendige bygningsdele)</i>	NPD	
Vedhæftning <i>(alle pudsemørtler undtagen OC-mørtel)</i>	NPD	
Vedhæftning efter forvittringscyklus <i>(kun OC-mørtel til udvendigt pudslag)</i>	NPD	
Varmeledningsevne/densitet $\lambda_{10, dry\ mat}$ (W/m·K) (P = 50 %) <i>(pudsemørtler til anvendelse i bygningsdele underlagt varmeisoleringskrav, undtagen T-mørtel)</i>	0,90 (tabelværdi EN 1745)	
Varmeledningsevne <i>(kun for T-mørtler)</i>	NPD	
Holdbarhed af OC-mørtel <i>(mod frost/tø)</i>	NPD	
Holdbarhed af alle mørtler, undtagen OC-mørtel <i>(mod frost/tø)</i>	NPD	
Farlige stoffer	NPD	

8. *Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:*


Ikke relevant

*Ydeevnen for den byggevare, der er anført ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.*

*Denne ydeevnedeklaration udstedes, i overensstemmelse med Forordning (EU) no 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.*

*Underskrevet for fabrikanten på dennes vegne af:*

Direktør i Saint-Gobain Weber  
Klavs Eske




Karlslunde

2018-07-01

*Bilag til ydeevnedeklaration i henhold til CPR artikel 6 (5) and REACH regulation (EC) NO. 1907/2006, artikel 31 eller artikel 33*

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | (31) Sikkerhedsdatablad                           | Nr. XXP014193 - weber multi 280 NO <sub>x</sub> Redux |
| 2 | (33) Information om særligt problematiske stoffer | Ikke relevant   |

CE-mærke


<b>Saint-Gobain Weber</b> Silovej 3 DK-2690 Karlslunde  17 DoP_DK_6358_EN 998-1_001
<b>EN 998-1</b>  <b>Produkttype:</b> 6358_EN 998-1 (weber multi 280 NO <sub>x</sub> Redux)  <b>Anvendelse:</b> Normalmørtel (GP) til pudsning af udvendige og indvendige vægge, lofter, søjler og skillevægge
<b>Deklareret ydeevne:</b> Brændbarhed: Euroklasse A1
Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på <a href="http://www.weber.dk">www.weber.dk</a> eller fremsendes på anmodning.