

Transportabel ventilator LXT®

DCF301Z

18V • ø 330 mm • 21 m³ / min

Effektiv ventilator med 3 luftstrømsindstillinger samt timer- og pendulfunktion

Effektiv akku bordventilator med 3 luftstrømsindstillinger samt timer- og pendulfunktion. Giver bedre komfort i varmt vejr og fremskynder tørring af maling eller fyldmasse. Med lysnetadapter. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Akku spænding | 14,4 / 18 V |
| LXT | ✓ |
| Li-ion batteri 18V | - |
| Overbelastningsbeskyttelse | ✓ |
| Max. lufthastighed | 4,0 / 2,8 / 2,0 m/s |
| Luftmængde | 21 / 15 / 10 m ³ /min |
| Driftstid 18V / 5.0Ah | 120 / 190 / 400 min |
| Vægt /målt EPTA | 4,1 - 4,5 kg |
| Diameter | 330 mm |

Brugerfordele

- Designet til reduceret vindstøjniveau og stille drift
- Let aftageligt ventilatordæksel til praktisk rengøring
- Kan monteres på tripods (ekstraudstyr)
- Designet til hårde arbejdsmiljøer
- Tre hastighedsindstillinger (høj/medium/lav) og oscillationsvælger for optimal lufthastighed og kontrol
- Beregnet til at skabe et behageligt arbejdsmiljø under varme vejrforhold

EAN 0088381748889

DB 2261308

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

GM00001381

TRIPOD STATIV FOR LAMPE



■ ANDET