

WIN FACADEPROFILER



PRODUKTBESKRIVELSE

ANVENDELSE:

Anvendes i vandrette samlinger f.eks. mellem mur og træbeklædning.

MATERIALE:

Blank: Aluminium EN AW-1050


Prælakeret: Aluminium EN AW-3105

VARENUMRE


Varenummer	DB-nr.	Type	Længde i mm	Materiale tykkelse i mm	Farve
6A	5236564	Facadeprofil	1000	0,6 alu	Blank
6AS	1682633	Facadeprofil	1000	0,6 alu	Sort Ral 9005/30
6B	5236565	Facadeprofil	1000	0,6 alu	Blank
6BS	1670916	Facadeprofil	1000	0,6 alu	Sort Ral 9005/30
6C	5236566	Facadeprofil	1000	0,6 alu	Blank
6CS	1670920	Facadeprofil	1000	0,6 alu	Sort Ral 9005/30
2C	5241138	Facadeinddækningsprofil	1000	0,6 alu	Blank
2CS	1682634	Facadeinddækningsprofil	1000	0,6 alu	Sort Ral 9005/30

TEKNISK INFORMATION

Facadeprofil type 6 - standard



Facadeinddækningsprofil type 2 – standard



Alle mål er i mm.

Profil længde er 1000 mm.


Klinket 25 mm for overlæg.

SPECIALPROFILER



Profiler kan bl.a. leveres i følgende materialer:

- Aluminium
- Prælakeret aluminium
- Zink
- Forpatineret zink (Quartz)
- Kobber
- For pulverlakerede profiler eller andre materialer – kontakt JUAL

Type 6



Type 2



Profiler kan varieres i dimensionerne: A, B, C og V° samt længden.