


Datablad

Growtek – SedumPlus



Specifikationer

- Indhold: Sedummåtte & 20mm filtplade
- Vandmættet vægt: 60 kg/m²
- Vandtilbageholdelse: 29 L/m²
- Sedummåtte vægt: 15 kg
- 20mm filt vægt: 2 kg
- Taghældning: 15–25° grader
- Montering 2 dage efter modtagelse
- Sedummåtte dimensioner: 200 x 60 cm
- Filtplade dimensioner: 120 x 80 cm

Opbygning

SedumPlus opbygningen består af 2 lag:

➤ 20mm filt som fungerer både som drænlag og vandreservoir.

Rødderne fra sedummåtter gror ned i filten og dermed binder det grønne tag sammen.

➤ Sedummåtterne med ca. 25 mm vækstlag.

Biologisk nedbrydelige sedummåtter produceret med kokosfiber i bunden, hvorpå der lægges et lag speciel tagjord. Måtterne er tilsæt med ca. 5–8 sedumarter. Måtterne er ca. 95% tilgroet ved montering på taget.

Sedummåtterne er produceret iht FLL vejledning.

Sedumplanter

Growtek® Sedummåtter dyrkes med 13 forskellige Sedum-arter. Planterne vokser på en kokosfiberdug og et særligt udviklet vækstsustrat. Ved hver levering medfølger der 6–8 forskellige Sedum-typer. Begge sider af kokosfibermåtten er forstærket med kunstfibre, hvilket gør den ideel til (meget) skrå overflader. Growtek® Sedummåtter leveres altid med minimum 95 % plantedække og produceres i henhold til FLL-retningslinjerne.