



Teknisk datablad

Bromiflex rørskåle

Varenummer	Varenavn	Tekniske data	Kolli antal	Længde mm	Ø total mm
1013148	Bromiflex Rørskåle 48/13 Selvklæbende	Til 1 ½" (indvendig Ø 48 mm) godstykkelse 13 mm	35	1000	74

Bromiflex er et fleksibelt isoleringsmateriale af polyethylen-skum med lukkede celler. Det sikrer effektiv varmeisolering og beskytter mod kondens.

Materialet er selvslukkende og modstandsdygtigt overfor fugt, olie og kemikalier.

Anvendes til rørisolering i byggeri og industrielle installationer.



Produkt

Termisk isoleringsprodukt af polyethylen-skum (lav densitet).

Til brug i byggeri og industrielle installationer.

Sikkerhed / Håndtering

Ikke klassificeret som farligt produkt.

Ingen særlige førstehjælpsforanstaltninger kræves.

Ingen særlige værnemidler kræves ved normal brug.

Undgå støvdannelse og åben ild.

Opbevares tørt ved -20 °C til +50 °C.

Brand

Selvslukkende, brænder langsomt.

Anvend egnet åndedrætsværn ved brand.

Fysiske egenskaber

Udseende: Grå, fleksible rør med lukkede celler.

Lugt: Lugtfri.

Blødgøringsområde: >75 °C.

Selvantændelse: >300 °C.

Termisk nedbrydning: >160 °C.

Miljø og bortskaffelse

Uopløselig i vand.

Ikke giftig for miljøet ifølge tilgængelige data.

Bortskaffes i henhold til lokale regler.

Teknisk datablad

Bromiflex rørskåle

10.1. Reaktivitet

Farlige reaktioner forventes ikke, hvis produktet håndteres i henhold til dets tilsigtede brug. Undgå temperaturer >

160 °C i over 10 minutter. Undgå kontakt med stærke oxiderende kemikalier.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt.

10.3. Mulighed for farlige reaktioner

Ingen, hvis det bruges som foreskrevet.

10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå enhver kontakt med stærke oxiderende kemikalier og åben ild. Undgå opbevaring i direkte sollys.

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produkt: Tildeling af et affaldskodenummer i henhold til det Europæiske Affaldskatalog bør ske i overensstemmelse med den regionale affaldsvirksomhed.

Emballage: Rester skal fjernes fra emballagen, og når den er helt tømt, bortskaffes i overensstemmelse med reglerne for affaldsbortskaffelse



Teknisk datablad

Bromiflex rørskåle

Afsnit 15: Oplysninger om regulering

15.1. Sikkerheds-, sundheds- og miljøregulativer/lovgivning, der er specifik for stoffet eller blandingen

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Bilag XIV (Autorisationsliste):

Ifølge tilgængelige data og/eller specifikationer fra upstream-leverandører indeholder dette produkt ikke stoffer, der er omfattet af autorisation som anført på Bilag XIV i REACH-forordningen (EF) 1907/2006.

REACH kandidatlisten over særligt problematiske stoffer (SVHC) til autorisation:

Ifølge tilgængelige data og de oplysninger, som leverandører har givet, indeholder artiklen ikke stoffer, der opfylder kriterierne for optagelse i Bilag XIV (Liste over stoffer underlagt autorisation) som fastlagt i artikel 57 og

59 i REACH (EF) 1907/2006.

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Bilag XVII:

Begrænsning af fremstilling, markedsføring og brug af visse farlige stoffer, blandinger og artikler:

Ifølge tilgængelige data og/eller specifikationer fra upstream-leverandører indeholder dette produkt ikke stoffer, der er underlagt begrænsning som anført i Bilag XVII i REACH (EF) 1907/2006.

Direktiv 2012/18/EU om kontrol af risikoen for større uheld med farlige stoffer (Seveso):

Dette produkt er ikke omfattet af del 1 eller 2 i Bilag I.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen data tilgængelige.



Afsnit 16: Andre oplysninger

For yderligere produktinformation kontakt Roliba A/S

Oplysningerne er baseret på vores nuværende viden; de udgør ikke en garanti for produktegenskaber og skaber ingen juridisk forpligtelse.

Kilder til nøgledata anvendt ved udarbejdelse af dette datablad:

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) med senere ændringer. Direktiver 2000/39/EF, 2006/15/EF, 2009/161/EU, (EU) 2017/164.

Nationale grænseværdier i de tilsvarende lande med senere ændringer.

Transportregler i henhold til ADR, RID, IMDG, IATA med senere ændringer.

(Oplysninger anvendt til at fastlægge fysiske, toksikologiske og økotoksikologiske data fremgår i de relevante afsnit.)

Teknisk datablad

Bromiflex rørskåle

Guide

1

BROMIFLEX rørskåle er allerede opslidset og selvklæbende.



2

Beskyttelsesbåndet trækkes af og rørskålen presses sammen.



3

VIGTIGT
Den selvklæbende samling skal vende nedad.



Teknisk datablad

Bromiflex rørskåle

Guide

4

Bøjninger (op til 45°) udføres således: BROMIFLEX rørskålen monteres på det lige rør, sikres med klammer, hvorefter den trækkes omkring bøjningen.

I stedet for at sikre med klammer, kan der også sikres med tape, som vikles omkring bøjningen.

Længde-samlingen kan placeres i bøjningens inderside.

4



5

Bøjninger (90° og mere): Ved bøjningsområdet skal man foretage et segmentsnit, ydermere skal begge bøjningsenderne bevikles med tape.

Længdesamlingen placeres i bøjningens inderside.

5

