

Slagboremaskine LXT®

DHP453SFX4

18V • 42 Nm • 0 – 1 300 min⁻¹

Slagboremaskine til mindre skrue- og boreopgaver til den semiprofessionelle bruger

Slagboremaskine med 2 gear til mindre skrue- og boreopgaver til den semiprofessionelle bruger med eller uden slagfunktion. Maksimalt moment 42/27Nm. Leveres i kuffert med 2 stk. 3,0 Ah batterier, lader og diverse bor / bits.



18V **LXT**

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Li-ion batteri 18V | 2 x 3,0 Ah Ah |
| Ladetid min. | 30 min |
| Overbelastningsbeskyttelse | ✓ |
| Omdrejninger | 0 - 400 / 1 300 min ⁻¹ |
| Max. moment hårdt / blødt | 42 / 27 Nm |
| Momentindstilling | 16 |
| Max. slagantal | 0 - 6 000 / 19 500 min ⁻¹ |
| Max. borediameter i træ | 36 mm |
| Max. borediameter i mur | 13 mm |
| Max. borediameter i beton | 13 mm |
| Max. borediameter i stål | 13 mm |
| Borepatron kapacitet | 1,5 - 13 mm |
| Vægt /målt EPTA | 1,7 - 2,0 kg |
| Lydeffektniveau | 94 dB(A) |
| Lydtrykniveau | 83 dB(A) |
| Støjusikkerhed | 3 dB(A) |
| Vibrationsniveau, boring | =2,5 m/s ² |

Brugerfordele

- Ultra kompakt udformning
- Gummibelagt greb.

EAN 0088381866910

DB 2123937

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ ANDET