



DW743N

250 mm vendbar kap-/geringsstav

- Den klassiske vendbare TGS geringsstav
- Hurtig værktøjsfri omstilling fra bordsav til geringsstav giver fleksibilitet ved en lang række opgaver på byggeplads og værksted
- Håndteringsmekanisme sikrer automatisk tilbagetrækning af skærmen ved geringsstavning, hvilket giver sikker og let anvendelse
- Kraftig induktionsmotor med højt drejningsmoment giver mange års upåklagelig brug og er specielt god til steder, hvor lavt støjniveau er påkrævet
- Trevejs udsugningstillkobling sikrer effektiv støvudsugning
- Integreret bærehåndtag letter transporten
- Opdateret design giver maksimal savekapacitet i alle geringsvinkler

Driftseffekt	2000 Watt
Afgiven effekt	1550 Watt
Klingehastighed	2850 omdr./min
Klindediameter	250 mm
Centerhul	30 mm
Geringsvinkel	45 °
Geringskapacitet (højre/venstre)	45 / 45 °
Skærekapacitet v. 90°/90° (max. højde)	140 × 68 mm
Skærekapacitet v. 90°/90° (max. bredde)	180 × 20 mm
Skærekapacitet v.45°/90° (max. højde)	95 × 70 mm
Skærekapacitet v.45°/90° (max. bredde)	120 × 46 mm
Skærekapacitet v. 90°/45° (max. højde)	70 × 95 mm
Skærekapacitet v. 90°/45° (max. bredde)	150 × 20 mm
Maks. skærekapacitet 45°/45°	- mm
Maks. skærekapacitet bordsav 90°/90°	0 - 70 mm
Maks. skærekapacitet bordsav 90°/45°	0 - 32 mm
Vægt	37 kg
Dybde	670 mm
Længde	700 mm
Højde	750 mm

TUN: 5225346

