

# Skrueautomat LXT®

## DFR551Z

18V • 25 - 55 mm • 0 - 6000 min<sup>-1</sup>

### Hurtig skruring med automatisk fødesystem

Akku skrueautomat til bandede skruer med en hastighed på 6.000 o/min-1 og et robust, automatisk fødesystem beregnet til 25–55 mm-skruer. Korrekt justering af dybde og skrueføring sikrer nøjagtighed og forhindrer skæv iskruring. Leveres uden batteri og lader



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Skruelængde	25 - 55 mm
Gipsskrue kapacitet	4 mm
Omdrejninger	0 - 6 000 min <sup>-1</sup>
Lydtrykkniveau	74 dB(A)
Støjsikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsusikkerhed	1.5 m/s <sup>2</sup>
Vægt /målt EPTA	1,9 - 2,2 kg
Dimensioner (LxBxH)	396 x 88 x 165 - 211 mm
Kulfri motor	✓
Produktets nettovægt	2,2 kg

### Brugerfordele

- Med kulløs motor for længere driftstid
- XPT (eXtreme Protection Technology) er ekstra beskyttelse mod fugt, støv og beregnet til arbejde i hårdt miljø
- Ergonomisk designet håndtag med blødt gummibelagt greb
- Praktisk ophængskrog
- Variabel hastighed

EAN -

DB 2264912

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## ■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

191V02-0  
BITS PH2 155MM 5 STK.

191V06-2  
BITS PZ2 155MM 5 STK.

---

## ■ ANDET

Reservedelstegning

