

# Slagboremaskine LXT®

## DHP486RTJ

18V • 130 Nm • 0 – 2100 min<sup>-1</sup>

**Kraftfuld kulfri slagboremaskine til krævende skrue- og boreopgaver**

Kraftfuld og kulfri 2 gears slagboremaskine til krævende skrue- og boreopgaver med eller uden slagfunktion. Maskinen har et højt maksimalt moment på 130/65Nm. Ideelt valg til opgaver, der kræver høj kapacitet og moment. Indbygget LED-lampe. Leveres i Makpac kuffert med 2 stk. 5,0Ah batterier og lader.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Li-ion batteri 18V	2 x 5,0Ah (90Wh)
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Kulfri motor	✓
Omdrejninger	0 - 550 / 2100 min <sup>-1</sup>
Max. moment hårdt / blødt	130 / 65 Nm
Momentindstilling	21
Max. slagantal	0 - 8250 / 31 500 min <sup>-1</sup>
Max. borediameter i træ	50 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Borepatron gevind	1/2"-20UNF "
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm
Lydeffektniveau	95 dB(A)
Lydtrykniveau	84 dB(A)
Vibrationsniveau, boring	= 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration, slagboring	8,0 m/s <sup>2</sup>
Vægt /målt EPTA	2,7 kg
Dimensioner (LxBxH)	178 x 81 x 265 mm

### Brugerfordele

- Perfekt greb
- Med indbygget LED lys
- Meget effektiv og kompakt all round maskine til professionel brug.
- Med overbelastningsbeskyttelse.
- Elektronisk overbelastningssikring

**EAN 0088381739627**

**DB 2216423**

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## Medleveret tilbehør

122576-8

DYBDEANSLAG



821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



837916-4

INDLÆG - DDF/DHP 451 / 456 / 458 /



## Standard batteri/lader (medleveret)

197280-8 (2x)

Batteri 5,0Ah LXT®



195584-2

Oplader LXT®



## Ekstra tilbehør (tilkøbes)

122576-8

DYBDEANSLAG



821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



837916-4

INDLÆG - DDF/DHP 451 / 456 / 458 /



## ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveudstegning

