

B&C 25

B&C 25 er en letvægtstagsten, der ved max. lægteafstand kun vejer ca. 25 kg/m². Grundet den lave vægt kan B&C 25 anvendes i forbindelse med renovering af nedslidte tage med f.eks. stål eller fibercement, hvis de statiske forhold tillader det. B&C 25 produceres på og leveres fra BMI Moniers fabrik/lager i Hersom v/Viborg.



PRODUKTDATA

- Længde: 420 mm
- Bredde: 330 mm
- Dækbredde: 299 ± 1 mm
- Lægteafstand v/17,5-22°: 312-320 mm
- Lægteafstand fra 22°: 312-370 mm
- Lægteafstand v/vindskedesten: 315-370 mm
- Hængelængde¹: Ca. 400 mm
- Forbrug pr. m²: Ca. 9 tagsten
- Tradfasthed: Maks. 110 kg




Max. Trædebelastning: 110 Kg & Træd altid parallelt med lægterne

MONTAGE

- Fastgørelse af tagsten: DS RFS sidefalsbindere, DS nakkekroge 633, DS RFS nakkeklemmer.
- Fastgørelse rygningsssten: B&C rygningssbeslag, B&C rygningssbeslag m/skrue, RFS skrue med tætningskive.
- Min. taghældning: 17,5° med undertag.
- C- mål (afstand fra kip til overkant øverste lægte):

| Taghældning (grader) | "C" - mål (mm) |
|----------------------|----------------|
| 15° - 50° | 30 mm |
| Pultsten | +20 mm |




- Afstandslister: Min. 25 mm i tykkelse.
- Ventilation v/ tagfod: Svarende til min. 6 mm fri spalte ved husbredder op til 10 m.
- Fuglegitter v/ tagfod: Ja
- Ventilation v/ rygning: Ja, svarende til 200 cm² pr. lbm.

MONTERING AF TOPLÆGTE


"h" er afstanden fra overkant kip (inkl. klemliste) til overkant toplægte. Opgivne mål er vejledende.

| Taghældning (grader) | "h" - mål (mm) |
|----------------------|----------------|
| 17,5° | 125 |
| 20°/25° | 115/110 |
| 30°/35° | 105/95 |
| 40° | 90 |
| 45° | 80 |
| 50° | 75 |



OPSTREGNINGSMÅL

Afslutning dobbeltvingede




Opstregningsmål

V-mål: 285 mm

Opstregningsmål

H-mål: 315 mm

Afslutning vindskedesten



Opstregningsmål

V-mål: 260 mm

Opstregningsmål

H-mål: 290 mm

Mål, vindskedesten inkl. 10 mm luft ml. sværd og stern/gesims.
Mål OK lægteplan til OK tagsten, 1 lag: 50 mm, 2 lag: 80 mm.

MÅL PÅ SVÆRD PÅ VINDSKEDESTEN

Mål er fra overkant lægteplan til underkant sværd.



Opgivne mål er vejledende. Vær opmærksom på at afstand mellem svær og stern/gesims skal være mellem 10-20 mm.

FORPAKNING

- Vægt pr. tagsten: 2,77 kg
- Tagsten pr. bundt: 6 stk.
- Vægt pr. bundt: 16,6 kg
- Tagsten pr. palle: 216 stk.
- Vægt pr. palle: 598 kg
- Emballering: Folie

FARVER/OVERFLADER



| Farve | NCS kode | Glan sværði |
|----------------------|------------|-------------|
| Sort - Classic | S8500-N | 1 |
| Koralrød - Classic | S4040-Y70R | 1 |
| Sort - Protector | S9000-N | 4 |
| Koralrød - Protector | S3560-Y60R | 4 |

Fladevægt af tagsten v. lægteafstand på 37 cm: 25 kg/m²

Bemærk, at den regningsmæssige last fra tagmaterialer også omfatter last fra bl.a. lægter, undertag og afstandslist.

Ved behov for stige trin skal BMI Moniers modultrin anvendes. Der skal udføres udsparring i tagstenens overlæg.

Tagsten der tildannes og tagsten som belastes af stige trin, skal være alm. betontagsten.

STANDARDER

(Tagstenene er testet i henhold til EN 490 med normative referencer):

- Længde og bredde: EN 491
- Vandgennemtrængelighed: EN 491
- Overflade karakteristika: EN 491
- Bøjetrækstyrke: EN 491
- Frosttest: EN 491

HENVISNINGER MV.

Alle mål og angivelser i dette produktblad er vejledende, hvorfor der altid bør foretages en prøveudlægning på byggepladsen.

Mekanisk tildannelse af tagsten fx ved skotrender, gennemføringer og lignende må påregnes.

Hængelængden er målet fra underkant nakke til nederste kant af tagstenen.

Skærestøv skal fjernes straks, ellers kan det brænde sig fast i den malede overflade og efterlade hvide plamager.

Eventuel skæring af B&C 25 vil reducere tagstenens bæreevne. Ved behov for skæring f.eks. ved skotrender, anbefaler Monier derfor at der anvendes almindelige B&C tagsten.

Der henvises endvidere til Moniers monteringsvejledning Tegl og beton.

Glanstal i henhold til DS/EN 2813:2014.

Tagsten er produceret og testet i henhold til DS/EN 490.

BEMÆRK: Længde i mm kan variere med $\pm 1\%$, hvilket er i overensstemmelse med standarden EN 490:2011.


Mærkning af tagsten:
Side: eksempel: 060131 - 06 (år) 01 (måned) 31 (dag)
Bagsiden: MONIER - AERLOX

B&C passer sammen med B&C 25 hvad angår pasform og farve.

Moniers leverandørbrugsanvisning for håndtering af tagsten.

SORTIMENT / SPECIALSTEN

| Produkt | Anvendelse |
|-----------------------------|--|
| Rygningssten | Til rygninger og grater. Ca. 2,8 stk. pr. lbm Længde: ca. 420 mm. Bredde: konisk 252/233 mm. |
| Rygningsafslutning, start | Som start ved rygning og grat. Lukket i den brede ende. 1 stk. pr. start. Længde: 420 mm. Bredde: konisk 252/233 mm. |
| Rygningsafslutning, slut | Som afslutning ved rygning. Lukket i den smalle ende. 1 stk. pr. afslutning. Længde: 420 mm. Bredde: konisk 252/233 mm. |
| Grat-startsten | Som første sten ved grat. 1 stk. pr. grat. Længde: 420 mm. Bredde: konisk 249/233 mm |
| Valmklokke | Som overgang ved grat og rygning. Taghældning 15-45°. Fastgøres med 3 stk. rygningsbeslag, eller RFS skruer med tætningskive. 1 stk. pr. overgang grat/rygning |
| Vindskedesten, højre 7 cm | Som start af tagfladens højre side. Udsparring 7 cm v/lægteafstand 360-370 mm. Uden hul til fastgørelse. Ca. 2,7-2,8 stk. pr. lbm stern/vindskede. Længde: 420 mm Bredde: 300 mm Dækbredde: 300 mm |
| Vindskedesten, venstre 7 cm | Som afslutning af tagfladens venstre side. Udsparring 7 cm v/lægteafstand 360-370 mm. Uden hul til fastgørelse. Ca. 2,7-2,8 stk. pr. lbm vindskede/afslutning. Længde: 420 mm Bredde: 330 mm Dækbredde: 330 mm |
| Vindskedesten, højre 9 cm | Som start af tagfladens højre side. Udsparring 9 cm v/lægteafstand 340-370 mm. OBS. Skruehul synlig > 345 mm lægteafstand. Ca. 2,7-3,0 stk. pr. lbm stern/vindskede. Længde: 420 mm Bredde: 300 mm Dækbredde: 300 mm |
| Vindskedesten, venstre 9 cm | Som afslutning af tagfladens venstre side. Udsparring 9 cm v/lægteafstand 340-370 mm. OBS. Skruehul synlig > 345 mm lægteafstand. Ca. 2,7-3,0 stk. pr. lbm vindskede/afslutning. Længde: 420 mm Bredde: 330 mm Dækbredde: 330 mm |

| Produkt | Anvendelse |
|--|---|
| Vindskedesten, højre 11 cm | Som start af tagfladens højre side. Udsparring 11 cm v/lægteafstand 315-340 mm. Ca. 2,95-3,2 stk. pr. lbm stern/vindskede. Længde: 420 mm Bredde: 300 mm Dækbredde: 300 mm |
| Vindskedesten, venstre 11 cm | Som afslutning af tagfladens venstre side. Udsparring 11 cm v/lægteafstand 315-340 mm. Ca. 2,95-3,2 stk. pr. lbm vindskede/afslutning. Længde: 420 mm Bredde: 330 mm Dækbredde: 330 mm |
| Udsparring i vindskedesten er vist på figuren i højre kolonne. Det er vigtigt at den passer til lægtegangen. |  |
| Dobbeltvinget | Som afslutning af tagfladens venstre side. Ca. 3,2-3,7 stk. pr. lbm vindskede. Længde: 420 mm Bredde: 330 mm Dækbredde: 330 mm NB se opstregningsmål. |
| Ventilationssten | Til udluftning af tagrum. Ventilationsareal: ca. 30 cm ² |
| ½ tagsten | Anvendes hvor tagfladens bredde ikke går op med hele tagsten og ved skotrende/grat. Forbrug efter behov. Dækbredde: 150 mm. |
| Pyramidesten | Som afslutning på pyramidetag. Taghældning: 45°-55°. Fastgøres med 4 rygningsbeslag. |
| *Pultsten | Afslutningssten ved ensidig taghældning. Ca. 3,3 pr. lbm afslutning. Længde: 420 mm Hængelængde: 380 mm Nakke er 40 mm tyk |
| *Halv pultsten | Afslutningssten ved ensidig taghældning, hvor modulmål ikke går op med hele pultsten. Forbrug efter behov. |
| *Dobbeltvinget pultsten | Hvor man har valgt at bruge dobbeltvinget afslutning kombineret med ensidig taghældning. 1 stk. pr. afslutning. |
| *Pultvindskedesten, højre | Hvor man har valgt at bruge vindskedesten-afslutning kombineret med ensidig taghældning. 1 stk. pr. højre afslutning. |

*Pultvindskedesten, venstre

Hvor man har valgt at bruge vindskedesten-afslutning kombineret med ensidig taghældning.
1 stk. pr. venstre afslutning.

*) ikke lagervare.

Alle specialsten som traditionel betontagsten.

TILBEHØR




Rygningsbånd

Til inddækning af rygninger og grat.
Fås i tre typer Metalroll, Figaroll Plus, Dryroll.




Fuglegitter

Til sikring mod indtrængen af fugle og fygesne ved tagfod og skotrende.



Modultrin

Til alle taghældninger, som skorstensfejertrin, gangbro og redningsvej ved vindue. Til både beton- og tegltagsten.



Wakaflex

Til afslutninger, skorstensinddækninger, brandmure osv.



Flexaftrækspakke

Til udluftning fra køkken, toilet, bryggers og andre vådrum. Dækker taghældninger fra 15° til 45°.



Skrue m. pakning

Til fastgørelse af afslutningssten mv
Rustfri 60 mm og 75 mm.



Faldstammeudluftning

Til udluftning af spildevandssystemer.



Skorstensinddækning

Komplet skorstensinddækning til en muret skorsten på 72x72 cm



Toplægteholder

Til fastgørelse af rygning- og gratlægte.



B&C Mastic

Til tætning i overlæg mellem rygning- og gratsten.
Til understrygning.



M-Glue

Til pålimning af Wakaflex og rygningsbånd, sammenlimning af tagsten. Særdeles vejrbestandig, kan anvendes på fugtige tagstenoverflader.