

Skalflex Saltbinder/Primer

Grunder og saltbinder til murværk og beton



Produktinformation

Produktegenskaber

Unik grunder, der midlertidigt binder skadelige salte på overfladen af murværk og beton. Til indendørs brug.

Skalflex Saltbinder/Primer forhindrer salte i at trænge ud i ny og endnu ikke hærdet facadebehandling, og sikrer ensartet vedhæftning af efterfølgende behandlinger.

Skalflex Saltbinder/Primer er virksom i 1-2 døgn, hvorefter den efterfølgende fugtbehandling overtager effekten.

Anvendelsesområder

Skalflex Saltbinder/Primer anvendes på murværk og beton i forbindelse med indendørs fugtsikring.

Skalflex Saltbinder/Primer er velegnet til mineralske underlag som mørtler, puds og beton, men er ikke egnet på gipsoverflader.

Klargøring af underlag

Underlaget skal være mineralsk, rent, stabilt, bæredygtigt og sugende.

Løst og saltangrebet puds og maling samt andre løse partikler, der kan hindre optimal vedhæftning skal fjernes.

Beskadigede fuger skal skæres ud til en dybde på min. 1,5 cm.

Opblanding

Skalflex Saltbinder/Primer skal anvendes ufortyndet. Omrystes før brug.

Påføring

Skalflex Saltbinder/Primer påføres i et jævnt og dækkende lag med malerrulle, pensel eller spray på hele murfladen. Lad herefter underlaget tørre, 1-4 timer afhængig af temperatur.

Viderebehandling

Umiddelbart efter det primede underlag er tørt, skal det behandles med Skalflex Multipuds Vandtæt, Skalflex Multitæt, Skalflex Aktiv eller Skalflex Sokkelpuds Vandtæt – afhængig af fugtskadetype og skadens omfang. Dette skal ske inden for 1-2 døgn efter påføring af Skalflex Saltbinder/Primer.



Skalflex · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · mail@skalflex.dk

www.skalflex.dk



Skalflex Saltbinder/Primer

Teknisk data

Forbrug:	0,3-0,5 liter pr. m ² afhængig af underlagets sugsevne
Tørretid:	1-4 timer afhængig af temperatur og luftfugtighed
Døgntemperatur:	+5°C til +25°C
Basis:	Polymer-silikat
Viskositet:	< 30 mPa·s
pH-værdi:	11
Opbevaring:	Køligt, tørt og frostfrit
Holdbarhed:	Min. 12 måneder i lukket originalemballage
Rengøring:	Vand umiddelbart efter brug
Mal-kode:	00-4 (1993)



5 liter, DB-nr. 1547792

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.

