

NORDLAND®

Nordland fuglegitter 1 m m/ventilation

Til tegl- og betontagstenstage. Sikrer en ventilationsspalte ved tagfoden på min. 200 cm² pr lbm. Fuglegitteret hindrer effektivt indtrængning af fugle og andre smådyr i konstruktionen.



PRODUKTDATA

Materiale:

Vejrbestandigt plast (polypropylen)

Dimension:

Længde: 1 m
Gitterhøjde: 60 mm
Ventilationshøjde: 32 mm
Dimensionsstabilitet: ≥ 5 %
Trækstyrke: ≥21 MPa
Arbejdstemperatur: -20° til + 50° C
Ventilationsareal: 200 cm² pr. lbm.

Antal pr. kasse:

100 stk.

DB nr.:

1224292, sort
1224293, rød

MONTAGE

Montage:

Fuglegitteret monteres med vejrbestandige skruer pr. 25 cm på tagfoden, hvor underlaget er klæbet på fodblikket.

For at tilpasse højden kan "fødderne" evt. fjernes med en hobbykniv.

Ved ekstrem vejrbelastning anbefales det at fuge mellem fuglegitter og undertag (ved fodblik)

Der skal være 20 mm luft mellem underkant tagsten og fodblik.