

Ydeevnedeklaration

Product information	
Producent	Westfire A/S
Model	Uniq 37 CC
Varianter	Uniq 37, Uniq 37 Pedestal (+CC), Uniq 37 Wall (+CC), Uniq 37 Large
Produktbeskrivelse og tiltænkt anvendelse	Fritstående rumvarmer fyret med fast brændsel (kun naturlige brændestykker) til intermitterende opvarmning af boliger.
AVCP	System 3
Bemyndiget organ	Danish Technological Institute (No. 1235)
Anvendt harmoniseret standard	EN 16510-2-1:2022
Referenceprøvningsrapport	1235-CPR-ELAB-2187

Deklareret ydeevne	
Nominel varmeeffekt	7,2 kW
Nominel rumvarmeeffekt	8,3 kW
Virkningsgrad	78 %
Sæsonbestemt rumvarmeeffektivitet	68 %
Energieffektivitetsindeks	103
Minimal skorstenstræk	12 Pa
Røggasudløbstemperatur	370 °C
Skorstensbetegnelse	T400 G
Røggasmassestrøm	7,3 g/s
Vægt	90 kg
Maksimal belastning af skorstenen	120 kg

Emissioner	
CO (13 % O ₂)	834 mg/m ³
NO _x (13 % O ₂)	80 mg/m ³
OGC (13 % O ₂)	52 mg/m ³
PM (13 % O ₂)	10 mg/m ³

Sikkerhedsafstande	
Bag (d _R)	150 mm
Side (d _S)	650 mm
Loft (d _C)	750 mm
Front (d _F)	850 mm
Bund (d _B)	0 mm
Gulv foran (d _F)	0 mm
Sidestråling (d _L)	0 mm

Undertegnede erklærer på vegne af WESTFIRE A/S, at produktet overholder al gældende EU-lovgivning. WESTFIRE A/S påtager sig det fulde ansvar for produktets overensstemmelse.

Date: 09/11/2025 | Lars U. Borch, CEO