

Til rette vedkommende

□ HOVEDKONTOR:
KRISTRUP ENGVEJ 9
DK-8960 RANDERS SØ
TEL +45 89 11 01 00
FAX +45 89 11 02 97

E-MAIL: DUKA@VINK.DK
WEB:
WWW.DUKAVENTILATION.DK

AS REG. NR. 1749903

YDEEVNEDEKLARATION

- Varetypens unikke identifikationskode:
Duka Ventilatorer, standard serie
- Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:

Produkt type	Vink nr.
EL 700 standard, front i hvid plast	327353
EL 700 TH fugt- og tidsstyret, front i hvid plast	327354
EL 700 standard, front i børstet stål	327355
EL 700 TH fugt- og tidsstyret, front i børstet stål	327356
EL 500 S, standard	127725
EL 525 standard	127135
EL 550 standard	127136
EL 550 TH fugt & tidsstyret	127730
EL 600 standard	127137
EL 600 TH fugt & tidsstyret	127732

- Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:
Varerne anvendes primært til udluftning af badeværelser, bryggers og kælderrum.
- Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktdresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:
Vink ApS, Kristrup Engvej 9, 8960 Randers SØ, Tel +45 8911 01 00, mail duka@vink.dk
- Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:
Produkterne er kontrolleret iht "System 3".
- Produkterne er afprøvet iht gældende standarder af:
TÜV Rheinland Group, D-90431 Nürnberg

7. Deklareret ydeevne

Produkt type	Vink nr.	Dia/Ø mm	V/Hz	IP klasse	W	M3/h	dB(A) 3M
EL 700 standard, front i hvid plast	327353	100	220-240/50	44	5,5	68	26
EL 700 TH fugt- og tidsstyret, front i hvid plast	327354	100	220-240/50	44	5,5	68	26
EL 700 standard, front i børstet stål	327355	100	220-240/50	44	5,5	68	26
EL 700 TH fugt- og tidsstyret, front i børstet stål	327356	100	220-240/50	44	5,5	68	26
EL 500 S, standard	127725	100	220-240/50	44	14	95	39
EL 525 standard	127135	125	230/50	44	16	185	40
EL 550 standard	127136	125	230/50	44	30	335	43
EL 550 TH fugt & tidsstyret	127730	150	230/50	44	30	335	43
EL 600 standard	127137	100	220-240/50	44	14	95	39
EL 600 TH fugt & tidsstyret	127732	100	220-240/50	44	14	95	39

8. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:



Jann Eiskjær

Salgs- og logistikchef

Randers, den 21. juni 2013