


NORDLAND®

Nordland kiletætningsliste

Monteres i som tætning mellem skotrende, tagbeklædning og tagvinduer, sikrer effektivt mod at blade mv. blæses ind mellem tagbeklædning og undertaget.



PRODUKTDATA

Materiale:

Polyurethan skum, Class 1, PUR skum, Oeko Standard 100, Class 1, Produktet er brandfarligt.

Dimension:

Bredde: 30 mm

Højde: 70 mm

Længde: 1 m

Densitet (kg/m³): 19±1

Hårdhed ILD 40%/30s (N): 80 – 120

Hårdhed CLD (kPa): 2,2 – 3,4

Minimal elasticitet: 30%

Resistens over for klæbelaget: ≥3

Trækstyrke (kPa): ≥21

Brudforlængelse: ≥11

Tolerance – længde: ±1%

Tolerance – Bredde: ±3%

Tolerance – tykkelse: ±10%

Farve:

Sort

Pakkemængde:

100 stk.

DB nr.:

1224297

MONTAGE

Montage:

1. Kiletætningslisten monteres på rene og tørre flader
2. Papiret fjernes fra bagsiden



3. Monteres med den selvklæbende side på kantlisten, eller på skotrenden.
4. Ved samlinger stødes kiletætningslisterne sammen.