

## Borehammer LXT®

# DHR183Z

18V • SDS-PLUS • 18 mm

**Kompakt, kulfri borehammer til boring med eller uden slagfunktion**

Let og kompakt borehammer til SDS-Plus-bor med anti-vibrationshåndtag. Egnede til boring med eller uden slagfunktion. Omdrejninger kan reguleres mellem 0 og 1100 min<sup>-1</sup>. Slagkraft 1,7J og max. borediameter i beton 18 mm. Mulighed for montering af støvkassette DX16 (ekstra tilbehør) Leveres uden batteri og lader.



**LXT** **BL** **AVT** **XPT**  
MOTOR ANTI VIBRATION TECHNOLOGY EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kulfri motor	✓
LXT	✓
Akku spænding	18 V
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	0 - 1 100 min <sup>-1</sup>
Max. slagantal	0 - 5000 min <sup>-1</sup>
Max. borediameter i beton	18 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Optimalt boreområde i beton	5 - 10 mm
Slagkraft (EPTA 05/2009)	1,7 J
Lydeffektniveau	101 dB(A)
Lydtrykniveau	90 dB(A)
Vibration, slagboring	7,5 m/s <sup>2</sup>
Vægt /målt EPTA	2,1 - 2,9 kg
Dimensioner (LxBxH)	288 x 89 x 215 mm

### Brugerfordele

- Kulløs motor sikrer en længere levetid
- Omskifter for rotation med eller uden slag
- Vibrationsabsorberende sidehåndtag for øget komfort

**EAN 0088381779883**

**DB 2357502**

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

■ ANDET

Reservedelstegning

