Slagboremaskine XGT

HP003GU201

40Vmax • 180 Nm • 0 - 2,400 min^{-1}

Robust, kulfri slagbore-/skruemaskine til krævende skrue- og boreopgaver

Kulfri XGT® slagbore-/skruemaskine med højt drejningsmoment og 13 mm (1/2") selvspændende metalpatron med skraldefunktion. Udstyret med AFT, elektrisk bremse, jog-dial med digital momentvisning samt 3 gear. Indbygget LED-lys fungerer også som arbejdslys på byggepladsen. XPT-teknologi sikrer øget beskyttelse under krævende arbejdsforhold. Leveres i Makpac-kuffert med 2 x 4,0 Ah batterier og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 650 / 1800 / 2400 min^{-1}
Max. moment hårdt / blødt	150 / 88 Nm
Momentindstilling	41 / 30 / 25
Maximum drejningsmoment	180 Nm
Max. slagantal	0 - 9750 / 27000 / 36000 min^{-1}
Max. borediameter i mur	20 mm
Max. borediameter i stål	20 mm
Max. borediameter i træ (Snegl bit)	50 mm
Max. borediameter i træ (Selvmatingsbit)	92 mm
Borekapacitet flad bit	40 mm
Borekapacitet hulsav	152 mm

Brugerfordele

- Nøglefri borepatron
- Active Feedback sensing Technology (AFT) Afbryder automatisk maskinen ved blokering
- Elektrisk bremse giver øget brugersikkerhed
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt
- Det indbyggede LED-lys belyser dit arbejdsområde
- Nemt at skifte højre/venstre løb

EAN 0197050014771

DB 2607087

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

ANDET

Betjeningsvejledning

Reservedelstegning