

PLEJE- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING AF VINYL- OG KORKVINYL Gulve

Denne anvisning er gældende for vinyl- og korkvinylgulve fra Timberman.

BESKYT KORKGULVET MOD SLID

Foran indgangspartier placeres fodrister. Disse sikrer, at vinyl- og korkvinylgulvet ikke udsættes for småsten og sandkorn, hvilket hurtigt vil kunne ses på gulvet.

Ved indgangspartier placeres dørmåtter for at forhindre vand og snesjap i at komme på gulvet.

Undgå at trække/slæbe møbler henover gulvet. Under møbelben monteres fildupper, for at undgå ridser og slitage. Under f.eks. kontorstole monteres køreplader.

Vær opmærksom på at måtter, dørstoppere med gummibagside samt gummihjul o.l. kan være latexholdige. Latex kan misfarve gulvet via blødvandring og kan ikke fjernes.

Hold desuden øje med skocremer, stoleknopper o.l., da disse kan indeholde kemikalier som misfarver vinyloverfladen.

Skal der udføres arbejde i rummet efter at gulvet er lagt, bør hele gulvfladen beskyttes med enten træfiberplader, pap eller en kraftig plastmåtte. Plastik kan ikke anbefales, da det kan misfarve overfladen. Tape ikke direkte på gulvet, da tapen kan sætte sig fast. Afdæk ikke hvis gulvvarmen er i drift.

Brug aldrig hårde børster eller rengøringsprodukter der indeholder slibemidler eller opløsningsmidler.

DAGLIG RENGØRING

Til normal rengøring anvendes støvsuger, kost og evt. gulvmoppe. Skal gulvet vaskes anvendes et ph-neutralt rengøringsmiddel. Vi anbefaler Timberman Gulvsæbe til vinyl- og korkvinylgulve, som effektivt opløser og fjerner skidt og snavs.

Særligt snavsede gulve afrenses med intensivt rengøringsmiddel, som Timberman Gulvrens, inden der vaskes over med Timberman Gulvsæbe til vinyl- og korkvinylgulve.

SÅDAN GØR DU I DAGLIGDAGEN

- Til daglig rengøring blandes 125 ml gulvsæbe med 5 l varmt vand.
- Vask gulvet i gulvbelægningens længderetning. Det anbefales at arbejde med to spande, hvoraf den ene bruges til at vride kluden op i, mens den anden rummer rent sæbevand.
- Det er vigtigt, at der ikke efterlades vand på gulvet efter vask. Derfor vaskes gulvet med en hårdt opvredet klud eller moppe, hvor der bruges så lidt vand som muligt.

FREMTIDIG PLEJE

Fremtidig pleje med Timberman Gulvpleje til vinyl- og korkvinylgulve kan ske 1-2 gange om året eller efter behov. Plejen udjævner små ridser og beskytter overfladen mod slitage, og derved forlænger gulvets levetid.

SÅDAN GØR DU VED FREMTIDIG PLEJE

- Start med at vaske gulvet grundigt med Timberman Gulvrens til overfladen er helt ren. Vask efter med rent vand og lad gulvet tørre helt inden brug af gulvplejemidlet.
- Ryst flasken med Timberman Gulvpleje omhyggeligt før brug.
- Påfør den koncentrerede Gulvpleje i et tyndt, jævnt lag med gulvklud eller moppe. Hvis kluden bliver snavset, skylles den i rent vand og vrides godt. Fortsæt herefter påføringen. Er en flade ved at tørre, må der ikke påføres mere Gulvpleje.
- Lad gulvet tørre i ca. 60 min. før det tages i brug. Det er ikke nødvendigt at efterpolere eller foretage anden efterbehandling.
- Regelmæssig rengøring af den plejede overflade kan foretages med Timberman Gulvsæbe.

Vi anbefaler, at man inden brug af plejemidler foretager et prøvestrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed. Sikkerhedsdatablad kan downloades på timberman.dk

Timberman Plejemidler købes på timberman.dk