



Beskyttelsesvirkning: Beskytter træ mod vejrets påvirkninger (sol, regn).

Anvendelsesområde: **PLUS-træprodukter** til udendørs brug (f.eks. havemøbler, hegn/plankeværk, stolper).

Egenskaber: Vandafvisende, fugtighedsregulerende, let at slibe, fibrene i træet rejser sig kun lidt, mild lugt, lugtfri efter tørring.

Hvid og creme: Dækkende, elastisk, silkeglans.

Påføringsmængde: Ved 2 lag ca. 160 ml/m² på høvlet træ eller glatte underlag. Ved stærkt sugende underlag (f.eks. endetræ) kan en ekstra påstrygning være nødvendig.

Tørring: Ved normal klima (23 °C, 50 % relativ luftfugtighed iht. DIN 50014) samt på almindelige træsorter som fyr og gran støvtør efter ca. 1-2 timer, bearbejdbar efter ca. 4-6 timer.

Ved ugunstige vejrforhold (høj luftfugtighed, lave temperaturer) kan tørringen forsinkes væsentligt. Afhængigt af træsort kan tørringen også forsinkes.

Fremgangsmåde ved anvendelse: Påstrygning.

Forberedelse: Rens træoverflader for smuds og støv. Fjern ikke-vedhæftende gammel maling fuldstændigt. Rens gamle, intakte, fast vedhæftende maling for smuds og støv, slibes eventuelt. Slib stærk forvitret træ for at fjerne oprejste træfibre og for at opnå en jævn overflade. Bær støvmaske, når du sliber! Afdæk bituminøse materialer, kunststoffer, puds, beton, sten osv. for at undgå en mulig tilsmudsning.

Brugsanbefalinger: Vi anbefaler, at du altid foretager en prøvemaling. Kontroller farvetonen, før der males store flader.

Ved ubehandlet træ udendørs anbefaler vi at dækmale med **PLUS Grundbehandling** på vandbasis for at beskytte mod råd og svamp. Ved normal klima anbefaler vi at lade malingen tørre i 4 til 6 timer, før mellem- eller slutlaget påføres.

Må ikke bruges på træ, der er imprægneret med borsalt eller kvaternære ammoniumforbindelser. Særligt ved hvide eller lyse farvetoner er der risiko for, at træets indholdsstoffer af farvepigmenter trænger igennem. Træets fugtighed må ikke overskride 15 %.

Anvendelse: Omrør PLUS Colours godt før brug. Stryg det hurtigt på med en pensel med fibrene (f.eks. bræt for bræt ved profiltræ). Udfør den 2. arbejdsgang efter en tørretid på ca. 4-6 timer ved normal klima.

Optimal forarbejdnings- og tørretemperatur +15 °C til +30 °C (gælder for underlag, PLUS Colours og omgivelsestemperatur). Tørretemperatur mindst +5 °C.

Densitet/20 °C: ca. 1,10-1,30 g/cm³.

Rengøring af værktøj: Rengøres straks efter brug med vand og sæbe.

Brugsanvisninger og advarsler: En forkert anvendelse kan føre til sundheds- og miljøskader. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå kontakt med øjne og hud. Bær egnet sikkerhedsstøj (f.eks. sikkerhedshandsker, sikkerhedsbriller). Spis, drikk og ryg ikke under arbejdet. Holdes væk fra madvarer, drikkevarer og dyrefoder. Tag emballagen eller mærkningsetiketten med, hvis du bliver nødt til at opsøge læge. Bind planter op, og pas på ikke at stænke på dem.

Ved opbevaring og forarbejdning skal de lovpligtige bestemmelser om renholdelse af grund- og overfladevand samt af luften overholdes. Må ikke komme i overfladevand eller kloak. Må kun opbevares i originale dunkre! Luk dunkene godt til efter brug.

Må ikke opbevares ved temperaturer under +5 °C eller over +30 °C.

Bortskaf rengøringsrester samt tømte dunkre miljømæssigt korrekt (farligt affald til genbrugsstation).

Indtørrede rester kan komme i køkkenaffaldet.

WGK 1 iht. VwVwS.

Produktkode: M-DFO2 (hvid, creme) | M-KH 01 (antracit, teak, sort, grå).

EAK/AVV: 08 01 20

Iht. direktiv 2004/42/EF må den maksimale værdi (VOC-indhold kat. A/d eller A/e) for dette produkt være på 130 g/l (2010). VOC-indholdet er på < 130 g/l.

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Undgå udledning til miljøet.

Indholdet/beholderen bortskaffes i forsvarlig bortskaffelse.

Indeholder 3-JOD-2-PROPINYLBUTYLCARBAMAT ; 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON.

Kan fremkalde allergiske reaktioner.

Sikkerhedsdatablad fås på forespørgsel.

Mindste holdbarhed i uåbnet originaldunk:

2 år efter produktionsdatoen (se batch-etiket)

Rekvirer teknisk mærkeblad

Made in Germany

PLUS A/S

Adalen 13 b

6600 Vejen, Danmark

Tlf: 0045 79963333

plus@plus.dk

www.plus.dk

