

## LADY Wonderwall

### Produktbeskrivelse

#### Type

Meget slidstærk, mat, vandfortynbar akrylmaling.



#### Egenskaber og fordele

**LADY Wonderwall** er suveræn rengøringsvenlig, er pletafvisende, har en meget slidstærk overflade, får ikke skjolder efter rengøring. Dækker med garanti efter 2 strøg.

#### Anvendelsesområde

Til vægge på underlag som bygningsplader/gipsplader, overmalbar tapet, glasvæv, puds, beton og sandspartel. Specielt velegnet når der stilles høje krav til vaskbarhed og til lokaler, der udsættes for stor slitage. Til vægge af træværk, anbefales **LADY Supreme Finish/LADY Interior Finish**.

23°C-50% R.H. 23°C-50% R.H.



Vann/JOTUN Penselrens

### Påføringsinformation, brugsanvisning og tekniske specifikationer

Se teknisk datablad for produktet.

#### Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

#### Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.

Tomme og tørre malingspande i plast bortskaffes iht. din lokale genbrugsplads/affaldsstations anvisninger, husk at fjerne metalhåndtaget.

Læs mere om affaldssortering på din kommunes hjemmeside.



## Vedligeholdelse

### Rengøring

Nymalede underlag må ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid). Ved nødvendig rengøring må pH-værdien på rengøringsmidlet ikke overstige pH 9.

### Anbefalet rengøringsmiddel

**JOTUN Specialvask Før Maling** anbefales.

### Rengøring af behandlede underlag

Ved daglig rengøring skal temperaturen være  $< +40$  °C.

### Vedligeholdelsesinterval

Intervallerne for vedligeholdelse bliver påvirket af mekaniske forhold, og genbehandling skal derfor gøres efter behov.

### Reparation af skade

Skader eller reparationer udbedres med samme produkt, som blev anvendt, da malerarbejdet blev udført. Udbedring af skader skal udføres således, at det ikke afviger fra nuværende behandling. Se projektskema for produkter som er anvendt ved klargøring og forarbejde.

## Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.

## Garanti



Dækker med garanti efter 2 strøg. Nærmere om Jotuns Garanti - "**Dækker efter 2 strøg**".  
**Garantivilkår:** Anvist brugsanvisning skal være fulgt.

**Garantiens indhold:** Med garantien "Dækker efter 2 strøg" menes, at underlagsfarven er dækket efter 2 strøg på ikke-absorberende overflader. Garanti giver ret til ny gratis maling, der dækker underlagsfarven; der ydes ikke erstatning for udført malerarbejde. Uden for garantien er skade på malingsfilmen pga. fejl i underlaget. Forbrugerens rettigheder iht. aktuel lovgivning kommer i tillæg til og begrænses ikke af garantien.

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

**00-1**

1993

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

### VOC for brugsklar blanding

EU grænseværdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet indeholder max 1 g/l VOC.

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding  
Tlf.: +45 76 30 32 00  
Mailadresse: mail@jotun.dk

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.

### Behandlet underlag/ underlagets art

### Malet i farve

#### Farvenavn

#### NCS-kode

### Produktionsnr.

### Malararbejdet er udført af

### Dato

---

**Underskrift**