

Bore-/skruemaskine LXT®

DDF484RT3J

18V • 54Nm • 2000min-1

Kraftfuld og kulfri bore- og skruemaskine til krævende skrue- og boreopgaver

Kompakt og kulfri 2 gears bore- og skruemaskine til krævende skrue- og boreopgaver. Maksimalt moment 54/30Nm. Alsidigt værktøj til montører, bygningshåndværkere og vedligeholdelsespersonale. Indbygget LED-lampe. Leveres i Makpac kuffert med 3 stk. 5,0Ah batterier og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	0-500 / 2000 min-1
Max. moment hårdt / blødt	54 / 30 Nm
Momentindstilling	21
Max. borediameter i træ	38 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm
Lydtrykniveau	76 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	1,5 - 1,8 kg
Dimensioner (LxBxH)	172 x 79 x 261 mm

Brugerfordele

- Med kulløs motor for længere driftstid
- Med indbygget LED lys
- Med overbelastningsbeskyttelse

EAN 0088381826495

DB 2098908

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ Medleveret tilbehør

821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



■ Standard batteri/lader (medleveret)

197280-8

Batteri 5,0Ah LXT®



195584-2

Oplader LXT®



■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

199154-9

SELVSP. BOREPATRON 13MM



821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



■ ANDET

Reservedelstegning

