

Datablad

Growtek – SedumLight



Specifikationer

- Indhold: Sedummåtte & 10mm filtduk
- Vandmættet vægt: 50 kg/m²
- Vandtilbageholdelse: 25 L/m²
- Sedummåtte vægt: 15 kg
- 10mm filt vægt: 1 kg
- Taghældning: 0–15° grader
- Montering 2 dage efter modtagelse
- Sedummåtte dimensioner: 200 x 60 cm

Opbygning

SedumLight opbygningen består af 2 lag:

➤ 10mm filt som fungerer både som drænlag og vandreservoir.

Den har en vægtylde på 1.200 gr/kvm. Rødderne fra sedummåtter gror ned i filten og dermed binder det grønne tag sammen.

➤ Sedummåtterne med ca. 25 mm vækstlag.

Biologisk nedbrydelige sedummåtter produceret med kokosfiber i bunden, hvorpå der lægges et lag speciel tagjord. Måtterne er tilsæt med ca. 5–8 sedumarter. Måtterne er ca. 95% tilgroet ved montering på taget.

Sedummåtterne er produceret iht FLL vejledning.

Sedumplanter

Growtek® Sedummåtter dyrkes med 13 forskellige Sedum-arter. Planterne vokser på en kokosfiberduk og et særligt udviklet væksts substrat. Ved hver levering medfølger der 6–8 forskellige Sedum-typer. Begge sider af kokosfibermåtten er forstærket med kunstfibre, hvilket gør den ideel til (meget) skrånede overflader. Growtek® Sedummåtter leveres altid med minimum 95 % plantedække og produceres i henhold til FLL-retningslinjerne.