

Cleaner and Degreaser

Revision: 2/03/2016

Side 1 af 1

Tekniske data

Basis	100% kulbrinte opløsning
Konsistens	Flydende
Densitet	Ca. 0,75 g/ml
Syre niveau	Neutral
Opløselighed I vand	Ikke opløselig
Flygtige organiske forbindelser (VOC)	97 %
Påførings temperatur	5 °C → 30 °C

(*)disse værdier kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer såsom temperatur, fugtighed, og typen af underlag.

Produkt beskrivelse

Cleaner and Degreaser er en stærk og hurtig-tørrende rens og affedter til diverse vedligeholdelses- og montageopgaver.

Egenskaber

- Renser og affedter
- Efterlader ingen hinde
- Hurtigt tørrende
- Aerosol dåsen kan anvendes i alle retninger (360°)

Applikationer

- Velegnet til rengøring og affedning af mekaniske dele. Også egnet til forbehandling af overflader
- for påføring af fugemasser eller lime. Til fjernelse af uhærdet overskud af MS, PU eller silikone
- fugemasse, tjære rester, fedt, voks, ... Kan anvendes på de fleste overflader (metal, plast, PVC, ...), og efterlader ingen hinde.

Emballage

Farve: transparent

Emballage: 400 ml aerosol

Holdbarhed

3 år i uåbnet emballage ved opbevaring tørt og køligt I temperature imellem +5°C og +25°C.

Overflader

Beskaffenhed: ren, tør og fri for støv og fedt.

Alle typer metal og plastik.

Bemærkning: De Retningslinier der er indeholdt I denne dokumentation er et resultat af vore eksperimenter samt vore erfaringer og er fremlagt I god tro.

På grund af mangfoldigheden af materiel og materialer samt det store antal af mulige anvendelser, som vi ikke har herredømmet over, kan vi ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater. Vi anbefaler at man før arbejdets påbegyndelse udfører forudgående forenelighedstests og prøve påføringer.

Påføringsmetode

Påføringsmetode: Ryst dåsen omhyggeligt før brug. Spray med en ca. afstand på 20 cm fra overfladen. Påfør efter behov. Efter påføring gnid overfladen tør med en ren klud. Gnid altid i same retning. Test inden påbegyndelse at overfladen ikke tager skade.

Sundheds- og sikkerhedsbestemmelser

Anvend kun i godt ventilerede områder. Ved øjenkontakt vask omgående med rigeligt vand.

Bemærkninger

- Grundet det store udvalg af mulige plasttyper og malinger og for at forhindre skader på overfladen så anbefaler vi en forudgående kompatibilitets test.

Ansvar

Indholdet af dette tekniske datablad er resultatet af forsøg, overvågning og erfaring. Det er af generel karakter og udgør ikke noget ansvar. Det er brugerens ansvar af hans egne tests for at bestemme, om produktet er egnet til opgaven.