

NORDLAND®

DATABLAD NORDLAND MH PREMIUM 1,1 X 50M 55 M² EAN: 5700470136852 / DB. No. 1224439

DIFFUSIONSÅBENT UNDERTAG

EGENSKABER:

40 års produktgaranti
20 års totalgaranti
Varmerefleksion 72%
Farve: sort med hvidt tryk
Eksponeringsperiode: Max 3 måneder

ANBEFALET ANVENDELSE:

Vingetegl, falstegl, betontagsten, som vindspærre, som undertage og hvor ekstra montagesikkerhed er krævet.
Minimums tagshældning 12 grader.

Nordland MH Premium er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

MATERIALEOPBYGNING	6-lags PP* UV-stabiliseret	
FLADEVÆGT	250 g/m ²	
TYKKELSE	0,8 mm	
TRÆÆKSTYRKE PÅ LANGS/ TVÆRS	540/540 N/50mm	EN 13859-1
BRUDFORLÆNGELSE PÅ LANGS/ TVÆRS	20/20 %	EN 13859-1
RIVESTYRKE PÅ LANGS/TVÆRS	400/400 N	EN 13859-1
FLEKSIBEL VED LAV TEMPERATUR	- 40°C	
VANDDAMP, DIFFUSIONSMOD- STAND (Z-VÆRDI)	0,4 Gpa s m ² /kg	EN 13859-1
TELTEFFEKT	Bestået	DS 1127 / NT BUILD 488
SD-VÆRDI	0,08	EN ISO 12572
VANDTÆTHED	W1	EN 1928 metode A
VARMEREFLEKSION	72%	EN 15976
GARANTI	20 års totalgaranti 40 års produktgaranti	

* 1. lag: diffusionsåbent aluminium, 2. lag: special klæber, 3. lag: PP UV flis,
4. lag: armeringsnet, 5. lag: UV PP film, 6. lag: PP/UV stabiliseret nålefilt

