



Ydeevnedeklaration

Nr.: 060 - 7060
Version: 5

Icopal FastSafe undertag

1. Varetypens unikke identifikationskode

060 - 7060

2. Tilsigtet anvendelse

Flexibele membraner til fugtisolering - Undertag

3. Fabrikant, og evt. bemyndiget repræsentant

BMI Group Denmark ApS, Kystvejen 56,
9400 Nørresundby, Danmark.

4. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen

System 3

5. Harmoniseret standard

EN 13859-1:2010

6. Notificeret organ/notificerede organer

2531 DBI Certification A/S

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Damien Rubeau, Managing Director - Nordics

I Nørresundby den 11-06-2026.

Ydeevne for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Reaktion på brand	Klasse E	EN 13859-1:2010
Vandtæthed	W1	
Trækstyrke L	800 ± 150 N/50mm	
Trækstyrke T	650 ± 150 N/50mm	
Brudforlængelse L	45% ± 10 %abs.	
Brudforlængelse T	50% ± 15 %abs.	
Sømrivstyrke L/T	350/350 ± 150 N	
Kuldefleksibilitet	≤ -10 °C	
Vandtæthed efter ældning	W1	
Trækstyrke ældet L	750 ± 150 N/50mm	
Trækstyrke ældet T	650 ± 150 N/50mm	
Brudforlængelse ældet L	40% ± 10 %abs.	
Brudforlængelse ældet T	45% ± 10 %abs.	
Farlige stoffer	Se note 1 og 2	

Note 1: Dette produkt indeholder ikke asbest-eller tjærebestanddele

Note 2: I mangel af europæiske harmoniserede testmetoder skal der ved anvendelse tages hensyn til nationale grænseværdier for indhold og frigivelse af relevante stoffer.