YDEEVNEDEKLARATION

No: GGU CK02 0068 43BT10

1. Varetypens unikke identifikationskode: GGU CK02 0068 43BT10
2. Tilsigtet anvendelse: Kommunikation i hjem og kommercielle lokaliteter
3. Fabrikant: VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, www.velux.com
5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: System 3
6. Harmoniseret standard: EN 14351-1:2006+A2:2016, Notificeret organ/notificerede organer: 0757, 0402, 1235, 0679, 1173*
7. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	**Ydeevne**	**§**	**NB***
Modstandsevne over for vindlast	klasse C3 [1]	4.2	0757
Modstandsevne over for snelast	4 mm toughened glass - 13 mm - 3 mm heat strengthened glass - 13 mm - 6.8 mm laminated float glass	4.3	
Reaktion ved brand	klasse D-s3,d2	4.4.1	0402
Udvendige brandmæssige egenskaber	Broof(t1)	4.4.2	1173
Vandtæthed	klasse E900	4.5	0757
Modstandsevne over for stød	klasse 3 [2]	4.7	1235
Sikkerhedsanordningers bæreevne	passed	4.8	1235
Akustisk ydeevne	35(-1;-3)	4.11	0679
Termisk transmissionskoefficient[3]	1.1 W/(m^{2}K)	4.12	1235
Solfaktor	0.49	4.13	0757
Lystransmission	0.68	4.13	0757
Lufttæthed	klasse 4	4.14	0757

NPD: No Performance Determined - ingen ydeevne fastlagt, passed: bestået
* Notificeret organ/notificerede organer: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
[1] For vinduesbredde > 1140 mm eller vindueshøjde > 1398 mm: NPD
[2] For vinduesbredde < 550 mm eller vindueshøjde < 778 mm: NPD
[3] For referencestørrelse 1.23 x 1.48 m, 90° indbygning, i overensstemmelse med EN 10077-1/2

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Klaus Lorentzen, Vice President
Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 2026-10-19

VELUX®

CE 13	**GGU CK02 0068 43BT10** Kommunikation i hjem og kommercielle lokaliteter	Harmoniseret standard: EN 14351-1:2006+A2:2016

Væsentlige egenskaber	**Ydeevne**	**§**	**NB***
Modstandsevne over for vindlast	klasse C3 [1]	4.2	0757
Modstandsevne over for snelast	4 mm toughened glass - 13 mm - 3 mm heat strengthened glass - 13 mm - 6.8 mm laminated float glass	4.3	
Reaktion ved brand	klasse D-s3,d2	4.4.1	0402
Udvendige brandmæssige egenskaber	Broof(t1)	4.4.2	1173
Vandtæthed	klasse E900	4.5	0757
Modstandsevne over for stød	klasse 3 [2]	4.7	1235
Sikkerhedsanordningers bæreevne	passed	4.8	1235
Akustisk ydeevne	35(-1;-3)	4.11	0679
Termisk transmissionskoefficient[3]	1.1 W/(m^{2}K)	4.12	1235
Solfaktor	0.49	4.13	0757
Lystransmission	0.68	4.13	0757
Lufttæthed	klasse 4	4.14	0757

NPD: No Performance Determined - ingen ydeevne fastlagt, passed: bestået

* Notificeret organ/notificerede organer: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

[1] For vinduesbredde > 1140 mm eller vindueshøjde > 1398 mm: NPD

[2] For vinduesbredde < 550 mm eller vindueshøjde < 778 mm: NPD

[3] For referencestørrelse 1.23 x 1.48 m, 90° indbygning, i overensstemmelse med EN 10077-1/2