

## PROTOX HYSAN / PRODUKTDATA

**Fortynding:** Ved brug til lugtfjernelse anvendes Protox Hysan ufortyndet.

**Forbrug:** Afhængig af bund, ca. 0,5 liter/m<sup>2</sup>.

**Omrøring:** Nej.

**Påføring:** Påføres bedst med hånd- eller havesprøjte.

**Anvendelsestemperatur:** > 5°C.

**Ventilation:** Sørg for god udluftning under behandlingens gennemførelse og i udtøringsperioden.

**Korrosion/blegning:** Der kan forekomme korrosion på sarte metaller og blegning på farvefølsomme overflader/materialer.

**Tørretid:** 4-8 timer ved 20°C.

**pH:** 8,5.

**Lugt:** Svagt kloragtigt.

**Rengøring:** Vand og sæbe.

**Opbevaring:** Mørkt og koldt. Må ikke opbevares sammen med levnedsmidler.

**Holdbarhed:** 1 år ved korrekt opbevaring i originalemballagen.

**Bortskaffelse:** Tom emballage kan bortskaffes med dagrenovationen.

**Sikkerhed:** Læs leverandørbrugsanvisning inden anvendelse. Ved tågesprøjtning skal anvendes helmaske med B2/P3-filte. Må ikke udsættes for temp. over 50°C eller tilsættes syre, da der derved dannes kloridioxid (se datablad på [www.protox.dk](http://www.protox.dk)).

**Miljø:** Ikke mærkningspligtig.

## PROTOX LUGTFRI / PRODUKTDATA

**Fortynding:** Protox Lugtfri er brugsklar og skal ikke fortyndes.

**Forbrug:** Anslået 0,25 - 0,5 l/m<sup>2</sup> men afhænger fuldstændig af materialets sugsevne.

**Omrøring:** Skal omrøres/omrystes inden brug.

**Påføring:** Påføres lettest med en hånd- eller havesprøjte.

**Anvendelsestemperatur:** < 5°C.

**pH:** ca. 8.

**Lugt:** Svagt syrlig.

**Rengøring:** Værktøj skylles med vand.

**Opbevaring:** Protox Lugtfri opbevares køligt og frostfrit i den originale emballage.

**Holdbarhed:** Ved korrekt opbevaring 2 år fra produktionsdatoen.

**Indhold:** Natriumxylensulfonat, citronsyre, 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol.

## PROTOX ABSCENT / PRODUKTDATA

**Leveringsform:** Poser á 30 gram.

**Anvendelse:** Åbn yderposen ("sølv" folieposen), udtag den vakuumpakkede plastpose. Klip plastposen op og udtag den hvide inderpose - inderposen skal IKKE åbnes men hænges op. Reaktionen starter så snart inderposen opsuger luftens fugtighed.

**Lugt:** Svagt kloragtigt.

**Arbejdshygiejnisk grænseværdi:** Klordioxid 0,1 ppm (g/l).

**Opbevaring:** Opbevares i original uåbnet emballage indtil før brug. Opbevares koldt og tørt og ikke i nærheden af varmekilder/åben ild.

**Holdbarhed:** 1 år fra produktionsdato.

**Spild:** I tilfælde af spild af indhold, indsaml pulveret med handsker på og ansigtsværn. Emballagen bør ikke genforsegles. Fjern al spildt pulver fra hud og tøj og vask grundigt med sæbe og vand. Forsegl poser og skyl efter.

**Bortskaffelse efter brug:** Brugte poser kan bortskaffes med dagrenovationen.

**Indhold:** Natriumhydrogencarbonat, natriumklorit, fyldstof.



Sælges via Protox ApS, Innocare.dk og  
udvalgte forhandlere - se listen på [www.protox.dk](http://www.protox.dk).

# PROTOX

Fabriksvej 19 · 6000 Kolding · Tlf. +45 75 50 40 22  
[info@protox.dk](mailto:info@protox.dk) · [www.protox.dk](http://www.protox.dk)

# FJERN LUGTEN!



Protox har en række produkter der effektivt nedbryder restlugt efter bl.a. tobak, mug, døde dyr, urin og ekskrementer, samt andre lugtproblemer - på alle materialetyper.

Fælles for produkterne er, at de IKKE er tilsat parfume eller andre lugtstoffer.



PROTOX  
HYSAN



PROTOX  
LUGTFRI



PROTOX  
ABSCENT

# PROTOX

## PROTOX HYSAN

**Prottox Hysan anvendes til desinfektion og afrensning af skimmelsvamp, men indholdet af klordioxid er samtidig et meget effektivt middel til fjernelse af lugt.**

Ved en afrensning af skimmelsvamp fjernes det der lugter dårligt, og restlugten nedbrydes samtidig med skimmelsvampen af klordioxiden.

Ved lugtproblemer der skyldes urin, afføring, kloakvand, døde dyr, røg osv. fjernes mest muligt af det ildelugtende, hvorefter der påføres ufortyndet Prottox Hysan på området hvorfra lugtens stammer.

Prottox Hysan kan ligeledes tågesprøjtes ind i utilgængelige hulrum, ventilationskanaler, krybekældre osv. for at fjerne dårlig lugt. Vær opmærksom på, at man IKKE kan fjerne skimmel ved tågesprøjtning!!

Vær opmærksom på, at klordioxid kan virke blegende og brug derfor ALDRIG Prottox Hysan på farvede tekstiler.

Vær ligeledes opmærksom på at ved tågesprøjtning fordeles der små dråber af væske overalt, brug derfor kun denne metode hvis ALT i det pågældende område kan tåle væske – vær forsigtig med elektriske installationer og elektronik.



Scan og se video om Prottox Hysan



Desinfektion og afrensning af skimmelsvamp

## PROTOX LUGTFRI

**Prottox Lugtfri er et professionelt og effektivt lugtfjerningsmiddel, beregnet til fjernelse af dårlig lugt på alle overflader.**

Prottox Lugtfri er fortrinsvis til anvendelse på steder hvor Prottox Hysan kan forårsage blegning – på tekstiler, polstrede møbler, tæpper osv., men Prottox Lugtfri kan ligesom Prottox Hysan også anvendes på andre overflader som fx skraldespande, affaldscontainere osv.

Prottox Lugtfri indeholder bakterier, der vil kunne formere sig og vokse på de behandlede overflader og derved nedbryde de lugtende stoffer. Prottox Lugtfri har derfor en vis langtidseffekt.

Prottox Lugtfri er fortrinsvis til brug på "bløde" overflader – tekstiler (herunder tøj), sko, polstermøbler, tæpper, affald osv.

Prottox Lugtfri fanger og nedbryder lugtstofferne og indholdet af mikroorganismer sikrer en længevarende lugt kontrol.

Prottox Lugtfri indeholder ingen parfumestoffer.

Prottox Lugtfri er meget effektiv mod lugten af fx urin (menneske og dyr) og tobaksrøg, selv lugten af smørsyre og propionsyre kan bekæmpes med Prottox Lugtfri.

Find yderligere info på alle produkter, brugsanvisninger og sikkerhedsdatablade på [www.prottox.dk](http://www.prottox.dk)



Scan og læs mere om Prottox Lugtfri



## PROTOX ABSCENT

**Anvendes til fjernelse af restlugt. I vanskelige tilfælde kan kombineres med en afvaskning med produktet Prottox Hysan.**

Prottox AbScent Lugtfjerner leveres i en forsejlet alufoliepose. Aluposen åbnes og den vakuumpakkede inder posen åbnes ligeledes, inden den hvide inderste emballage lægges i en skål eller hænges op i rummet (Se mere om anvendelse).

Prottox AbScent Lugtfjerner anvendes indendørs samt i biler og campingvogne til fjernelse af lugt efter fx mug/skimmel, tobak, døde dyr m.m.

Prottox AbScent Lugtfjerner frigiver klordioxid i meget små mængder (< 0,1 ppm), når den udsættes for luftens fugtindhold. Klordioxid nedbryder (oxiderer) ubehagelige lugtstoffer.

Prottox AbScent-poserne er konstrueret til at afgive klordioxid langsomt, hvorved frigjorte lugtstoffer nedbrydes i takt med frigivelsen. Der er således ikke tale om at der med Prottox AbScent udlægges en parfume (maskering), men reelt om en fjernelse af lugtstofferne. Da der afgives meget små mængder klordioxid over lang tid (2-3 uger) så skal Prottox AbScent anvendes i et lukket rum der ikke benyttes i denne periode, idet benyttelse vil betyde at klordioxiden forsvinder ud af rummet uden at gøre gavn. Overskydende klordioxid nedbrydes hurtigt i dagslys og af lys fra lysstofrør.



Scan og se video om Prottox AbScent

