



DCH273NT

18V XR Li-Ion kulløs borehammer med 3 funktioner, løs enhed

- Ideel til forankring og huller i beton, sten og murværk fra 4 mm til 24 mm
- Rotationsstop til lettere mejsling i puds og fliser samt frakobling af slagfunktion ved boring i træ og metal
- Perform & Protect: Klassens laveste vibrationsniveau, 6,6m/s², reducerer brugertrætheden.
- Kulløs motor giver øget køretid og reduceret vedligeholdelse
- Inkl. robust TSTAK II værktøjskasse
- Elektronisk kobling for vedvarende højt moment og øget holdbarhed
- Klare hvide LED-lys med forsinkelseseffekt øger overblikket og giver lygte-funktion
- Kompakt, ergonomisk letvægtsdesign øger komforten og støtten ved længere tids anvendelse

Spænding	18 V
Batteri	XR Li-Ion
Batteri-kapacitet	- Ah
Hastighed, ubel.	0-1100 omdr./min.
Afgiven effekt	400 Watt
Slagenergi (EPTA 05/2009)	2.1 J
Slag pr. minut	0-4600 slag/min.
Værktøjsholder	SDS-Plus
Maks. borekapacitet [Træ]	26 mm
Maks. borekapacitet [Metal]	13 mm
Maks. borekapacitet [Beton]	24 mm
Vægt	3.1 kg
Længde	301 mm
Højde	202 mm
Bredde	85 mm
Hånd/Arm Vibration - boring	6.6 m/s ²
Usikkerhed K 1 (Vibration)	1.5 m/s ²
Hånd/Arm Vibration - Mejsling	5.4 m/s ²
Usikkerhed K 2 (Vibration)	1.5 m/s ²
Hånd/Arm-Vibration - Metal	2.5 m/s ²

TUN: 1805212

