



P I Z A R R A S

LOUSAVAL

LV 15

V. Meyer ^{A/S}

Byggematerialer siden 1907

PRODUKT BLAD LV 15

V. Meyer A/S
Byggematerialer siden 1907

Lousaval LV15 er en spansk naturskifer fra et af verdens største skiferbrud. Den har en meget ensartet overflade, dog mere rusik end LV11

Informationer om Lousaval LV 15 naturskifer

Standard formater:	600 x 300 mm.	600 x 350 mm.
Andre formater: kan bestilles – indhent information		
Godstykkelse:	Ca. 4,0 – 6,0 mm.	
Vægt:	600 x 300 mm. ca. 2,6 kg/stk.	600 x 350 mm. ca. 3,1 kg/stk.
Antal pr. palle:	600 x 300 mm. ca. 600 stk. /palle	600 x 350 mm. ca. 550 stk. /palle
Kvalitet:	Kvalitet Klasse A naturskifer Fransk norm LNE NF Belgisk norm BU tgb-UBAtc 07/H598	



Garanti: Der ydes 30 års total garanti på produktet.

Sådan beregnes Lægteafstand:

Stenlængde (cm) – overlap (cm) / 2 = Lægteafstand
Overlap / Forbrug / Lægteafstand

Sådan beregnes mindste længdeoverlap v/600 x 300 mm.

(V. Meyer A/S kan ikke holdes ansvarlig)

Længden på overlappet bestemmes af taghældningen – jo lavere taghældning, jo større overlap.

20 gr. – 25 gr. : 12,0 cm Overlæg, Forbrug 13,88 pr/m², Lægteafstand 24,00 cm
25 gr. – 30 gr. : 11,5 cm. Overlæg, Forbrug 13,74 pr/m², Lægteafstand 24,20 cm.
30 gr. – 35 gr. : 9,0 cm. Overlæg, Forbrug 13,07 pr/m², Lægteafstand 25,50 cm
35 gr. – 40 gr. : 8,0 cm. Overlæg, Forbrug 12,82 pr/m², Lægteafstand 26,00 cm
40 gr. – 45 gr. : 7,0 cm. Overlæg, Forbrug 12,57 pr/m², Lægteafstand 26,50 cm.

Mindre overlap (7,0 cm) anbefales ikke.

Alle naturskifer kan variere i dimensioner og bør sorteres i 3 tykkelser inden oplægning!
Hjørnerafskæringer kan forekomme og er ikke reklamationsberettiget.

Nominel størrelse +/- 5 mm.

Naturskifer er et håndkløvet produkt, hvor der kan forekomme uensarteheder samt mindre buler og knopper i overfladen.

Det anbefales altid at der udføres prøveoplægning.

Har de yderligere spørgsmål til en af vores Lousaval naturskifer er de velkommen til at kontakte:

V. Meyer A/S
Byggematerialer siden 1907

tlf.: 33 79 33 66
mail: info@vmeyer.dk

V. MEYER A/S, Vallensbækvej 26 - 28, 2605 Brøndby, tlf.: 3379 3366, fax: 3379 3356, www.vmeyer.dk