

PRODUKTDATABLAD - RUM



Produktnavn:	RUM Pudsgrunder
Beskrivelse:	Micro-dispergeret grunder.
Anvendes hvor:	Inden- & udendørs på sugende og let smittende mineralske overflader fx puds, beton, gipsplader og sandspartel.
Egenskaber:	Binder og mætter sugende og let smittende mineralske overflader.
Påføring:	Pensel eller rulle.
Farve(r):	Blåpigmenteret.
Glans:	-
Rækkeevne m²/l:	Ca. 5-10.
Tørretider:	Overfladetør ca. 1 time. Genbehandling ca. 3 timer.
Fortynding:	Vand.
Rengøring af værktøj:	Vand og sæbe.
MAL kode (1993):	Se sikkerhedsdatablad.
Behandling:	<u>Inde:</u> Vask med grundrengøring, vask efter med rent vand. Skader udbedres med spartel el. fugemasse. <u>Ude:</u> Vask med grundrengøring, vask efter med rent vand. Skader udbedres. Puds skal være hvidtør og mindst 4 uger gammel samt have tørret under gunstige vejrforhold inden grunding med RUM Pudsgrunder. <u>Overflade:</u> Må ikke stå blank efter påføring, fortynd evt. 1:1 med vand ved let sugende overflader.

Generelt:

- Omrystes før brug.
- Inden behandling skal bunden være: Ren, tør og fast.
- For at undgå glans og nuanceforskel sammenblandes forskellige produktionsnumre.
- Under påføring og tørring må døgntemperatur ikke komme under 5-7° C.
- Tørretider er opgivet ved 23° C, og normal luftfugtighed (RF) ca. 60%
- Gennemhærdet efter ca. 4 uger.
- Glans er oplyst ved 60° vinkel.
- Rækkeevne er vejledende og er afhængig af bundens beskaffenhed og sugeevne.
- Begrænset holdbarhed efter åbning.
- Opbevares køligt og frostfrit samt tæt tillukket.
- Der henvises i øvrigt til brugsanvisning på label.
- Maling og malingrester bortskaffes på miljørigtig og forsvarlig vis.
- Denne version af produktdatablad erstatter alle tidligere versioner.