



DCH283P2

18V XR kulløs SDS-Plus borehammer med 3 funktioner

Salgsparametre

- Kategoriledende borehastighed med mere end 74 huller (Ø 10mm x 80mm) pr. opladning
- Rotationsstop til lettere mejsling i puds og fliser samt frakobling af slagfunktion ved boring i træ og metal
- Kulløs motor giver øget køretid og reduceret vedligeholdelsesbehov
- Perform & Protect: Klassens laveste vibrationsniveau, 8,5m/s², reducerer brugertrætheden.
- Klart hvidt LED-lys med forsinkelseeffekt øger overblikket og giver lygtefunktion
- Ideel til forankring og huller i beton, sten og murværk fra 4 mm til 26 mm

Standard

- 2 x 5,0Ah XR Li-Ion-batterier med ladestatusindikator
- XR multi-volt oplader
- Bæltékrog
- Multi-positions sidehåndtag
- Robust transportkuffert

Garanti

- DEWALT 3-års europæisk garanti på el-værktøj (forudsætter registrering)

Specifikationer	
Værktøjsholder	SDS-Plus
Driftseffekt	
Spænding	18 V
Afgiven effekt	0 Watt
Slagenergi (EPTA 05/2009)	2.8 J
Hastighed, ubel.	0-980 omdr./min.
Slag pr. minut	0-4480 slag/min.
Maks. borekapacitet [Beton]	26 mm