

## 1. Description de produit

- Dimensions 1285 L x 186 L x 8 H mm
- Emballage Boîte: 9 lamés - 2,15 m<sup>2</sup> (15,3 kg)  
PaLETTE: 56 boîtes - 120,46 m<sup>2</sup> (880 kg)
- Composition
  - > parement Papier imprégné avec résine mélamine
  - > âme Panneau de fibres de haute densité, hydrofuge, HDF
  - > contre-parement Papier imprégné avec résine mélamine
- Caractéristiques WoodStructure
- Installation Système de pose sans colle, produit sous licence de Välinge Innovation AB, Flooring Industries Ltd et Faus Group Inc
- Instruction d'installation Consultez notice de pose ou [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)

## 2. Exigences

- Exigences générales Selon EN13329
- Exigences de classification Classe 23/32

Caractéristiques	Référence	Exigence	Valeur typique
1. Résistance à l'abrasion	EN 13329	AC4 (IP ≥ 4.000)	IP ≥ 4.000
2. Résistance aux chocs	EN 13329	IC 2	IC 2
3. Résistance aux taches	EN 438	5 (groupes 1 + 2); 4 (group 3)	5 (groupes 1 + 2); 4 (group 3)
4. Résistance à la brûlure de cigarette	EN 438	4	4
5. Effet d'un pied de meuble	EN 424	Aucun désordre (pied de type 0)	Aucun désordre (pied de type 0)
6. Effet d'un chaise à roulettes	EN 425	Aucun changement d'aspect ni désordre	Aucun changement d'aspect ni désordre
7. Gonflement en épaisseur	EN 13329	≤ 18%	≤ 18%

## 3. Classification CE selon EN14041

- Résistance au feu C<sub>fl</sub>-S1
- Formaldéhyde E1
- Résistance au glissement DS

## 4. Autre données techniques

- Étiquetage selon arrêté Française 2011-312, émissions de polluants volatils A
- Chauffage au sol Pour des instructions d'installation spécifiques, consultez [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)
- Résistance thermique combiné avec la sous-couche Excellence Endurance 0,10 m<sup>2</sup> K/W

## 5. Garantie et entretien

- Garantie résidentielle 20 années
- Conditions de garantie Consultez [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)
- Entretien et utilisation Consultez [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)