

BOREHAMMER SDS PLUS 18MM

HR1841FJ

Optaget effekt	470 Watt
Omdrejninger	0-2100 min-1
Max. slagantal	0-4800 min-1
Max. borediameter i beton	18 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Max. borediameter i træ	24 mm
Optimalt boreområde i beton	4 - 10 mm
Slagkraft (EPTA 05/2009)	1,4 J
Lydtrykniveau	87 dB
Lydeffektniveau	98 dB
Vibrationsniveau, boring	3,0 m/sek ²
Vibration, slagboring	7,5 m/sek ²
Dimensioner (LxBxH)	285 x 75 x 208 mm
Vægt ekskl. ledning (EPTA)	2,4 kg



Brugerfordele

- Med AVT - Anti Vibrations Teknologi
- SDS-plus opsætning
- Lille og kompakt borehammer med pistolgreb
- Gummibelagt greb og LED lys
- Slagstop for boring i træ og metal
- Elektronisk regulerbart omdrejnings- og slagantal
- Leveres i MAK PAC kuffert

EAN: 0088381844864

DB: 1953362

Senest opdateret: 19-12-2017

Standard udstyr og specifikationer kan variere. Vægt og dim. kan variere efter batteritype. Der tages forbehold for trykfejl.