

Homeseal LDS 0.04

Vejrmembraner



Produktbeskrivelse

Ekstremt robust og let-monterbar vejrmembran, lavet af spånbundet polypropylenark, med en sd-værdi på 0,04 m i overensstemmelse med EN 13859. Den er yderst vindtæt, åndbar og regntæt.

- 1 Homeseal LDS 0.04
- 2 Homeseal Vindstop Premium
- 3 Knauf Insulation Mineral Wool
- 4 Homeseal LDS FlexPlus
- 5 Homeseal LDS Soliplan-1
- 6 Homeseal LDS Solifit-1

Produktegenskaber

| | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Generel produktstandard | EN 13859 |
| Certificering | Ydeevnedeklaration |
| Vægt pr. områdeenhed (EN 1849-2) | Ca. 150 g/m ² (± 10 %) |
| Opførsel ved brand (EN 13501-1) | E |
| Imprægnering efter kunstig ældning (EN 13859-1) | W1 |
| Gennemtrængelighed for vanddamp, Sd-værdi (EN, ISO 12572) | 0,04 m |
| Trækstyrke før kunstig ældning (EN 12311-2) | 310(L) / 215(T) N/50 mm |
| Trækstyrke efter kunstig ældning (EN 12311-2) | 280(L) / 190(T) N/50 mm |
| Rivestykke (EN 12310-2) | 165(L) / 190(T) N |
| Fleksibilitet ved lav temperatur (EN 1109) | -20 °C |
| UV-modstand | 3 måneder |
| Temperaturbestandighed | -30 °C til +80 °C |
| Rullebredde | 1,5 m |
| Rullelængde | 50 m |
| m ² /rulle | 75 m ² |

Homeseal LDS 0.04

Anvendelser

Åndbar vandtæt tagdæknings vejrmembran til rejsningsunderstøttet eller ikke-understøttet tagkonstruktion uden underlagspap. Den kan også anvendes til lodret vægkonstruktion (ikke UV-resistent) som vindspærre. Den kan anvendes i direkte kontakt med varmeisolering med anbefalet overlappning.

Materialekombinationernes modstandsdygtighed over for ældning

Korrekt udførte klæbninger med certificerede systemkomponenter har en høj grad af modstandsdygtighed over for ældning.

Brugsanvisning

Overhold de relevante retningslinjer for installation og oplysninger, der er indeholdt i emballagens vejledningsikoner. Desuden gælder de relevante standarder og anerkendte teknologiske regler.

Opbevaring

Ruller skal opbevares på paller og være beskyttet mod direkte sollys, regn og sne. Undgå at stable paller eller ruller under transport eller opbevaring.

Knauf Insulation A/S

Gårdatorget 1
412 50 Göteborg

Tel: 72 44 12 00

Email: info.dk@knaufinsulation.com

www.knaufinsulation.dk

Alle rettigheder forbeholdes, herunder fotomekanisk reproduktion og lagring i elektroniske medier. Ekstrem forsigtighed blev taget, ved udformning og bearbejdning af information, tekster og illustrationer i dette dokument. Ikke desto mindre, kan fejl ikke helt udelukkes. Udgifere og redaktører kan ikke påtage sig juridisk ansvar eller ethvert andet ansvar for hvad urigtige oplysninger og konsekvenser heraf. Udgifere og redaktører vil være taknemmelig for forslag til forbedringer og nærmere oplysninger om eventuelle fejl påpeget.

Retningslinjer for anvendelse



Påsæt ensidigt klæbetape til at forsegle overlappningen



Opret lufttætte forbindelser mellem Homeseal membraner og byggelementer med Homeseal LDS Solimur fugemasse



Påsæt Homeseal LDS Gaskets til tætning af gennemføringer for kanalsystemer