



DCH254M2

18V XR Li-Ion højtydende borehammer med 3 funktioner og QC-borepatron

- Ideel til forankring og huller i beton, sten og murværk fra 4 mm til 20 mm
- Rotationsstop til lettere mejsling i puds og fliser samt frakobling af slagfunktion ved boring i træ og metal
- Nye 4,0Ah 18 Volt Lithium-Ion-batterier med høj ydelse, lang levetid og maksimal køretid
- "Quick Release" SDS-Plus-værktøjsholder og nøglefri 3-kæbet borepatron, så man hurtigt kan skifte mellem hammer-/borehammer-funktion og rene borefunktion
- Klassens laveste vibrationsniveau, 6,6m/s², reducerer brugertrætheden og maksimerer anvendelsestiden
- Klare hvide LED-lys med forsinkelseseffekt øger overblikket og giver lygte-funktion

Spænding	18 V
Batteri	XR Li-Ion
Batteri-kapacitet	4.0 Ah
Hastighed, ubel.	0-1200 omdr./min.
Afgiven effekt	400 Watt
Slagenergi (EPTA 05/2009)	2.1 J
Slag pr. minut	0-4500 slag/min.
Værktøjsholder	SDS-Plus
Maks. borekapacitet [Træ]	26 mm
Maks. borekapacitet [Metal]	13 mm
Maks. borekapacitet [Beton]	24 mm
Vægt	3.3 kg
Længde	328 mm
Højde	202 mm
Bredde	85 mm
Hånd/Arm Vibration - boring	6.6 m/s ²
Usikkerhed K 1 (Vibration)	1.5 m/s ²
Hånd/Arm Vibration - Mejsling	5.4 m/s ²
Usikkerhed K 2 (Vibration)	1.5 m/s ²
Hånd/Arm-Vibration - Metal	2.5 m/s ²

TUN: 1618884



5 035048 439135