

BOREHAMMER 2X18V

DHR263Z

Batteri kapacitet	1,5-5,0 Ah
Ladetid min.	15-45
Medleverede batterier	- Stk.
Akku spænding	2X18 V
Omdrejninger	0-1250 min-1
Slagantal	0-5000 min-1
Max. borediameter i beton	26 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Max. borediameter i træ	32 mm
Slagkraft (EPTA 05/2009)	2,5 J
Lydtrykniveau	94 dB
Lydeffektniveau	105 dB
Vibration, slagboring	14,5 m/sek ²
Dimensioner (LxBxH)	350 x 116 x 232 mm
Vægt / målt EPTA	4,6 kg



Medleveret tilbehør:

194683-7 BOR-/MEJSELFEDT 100 ML

324219-0 DYBDEANSLAG

Brugerfordele

- Beregnet til 2X18V batterier
- SDS-plus værktøjsopsætning
- Med overbelastningsbeskyttelse
- Vibrationsdæmpende, gummibelagt greb
- Med mejselfunktion i 40 indstillinger
- Leveres uden kuffert, lader og batteri

EAN: 0088381663618

DB: 1942814

Senest opdateret: 14-9-2017

Standard udstyr og specifikationer kan variere. Vægt og dim. kan variere efter batteritype. Der tages forbehold for trykfejl.