

## Smartvest Trådløs Bevægelsesføler

Art.-Nr. FUBW35000A

---



- 
- Udvidelse af Smartvest til overvågning af lokaler
  - Hurtig, trådløs montering uden kabelføring og huller, takket være batteridrift
  - Detekterer personer med infrarødt lys – horisontalt detektionsområde 105°, rækkevidde maks. 12 m
  - Optisk tilbagemelding ved idrifttagning og funktion via blå LED
  - Automatisk supervision: Funktionstests og tilbagemelding til Smartvest-alarmcentralen flere gange om dagen
  - Tilbagemelding til Smartvest-alarmcentralen ved lavt batteriniveau
  - Batterilevetid op til 2 år
  - Sabotagebeskyttelse ved hjælp af dækselkontakt
- 

Den Smartvest Trådløs Bevægelsesføler giver mulighed for overvågning af rum og kan takket være batteridrift monteres helt enkelt uden boring og kabelføring. Den sørger for pålidelig detektering af personer med infrarødt lys og har en rækkevidde på op til 12 meter. Hvis batteriniveauet er lavt, giver den trådløse Smartvest-bevægelsesføler automatisk en tilbagemelding til alarmcentralen. Den gratis Smartvest-app viser trin for trin, hvordan batterierne skal udskiftes. Kombineret med den trådløse Smartvest-stikdåse kan der ud over overvågning også initieres smart-functions (f.eks.: bevægelse registreret, lys til).

## Smartvest Trådløs Bevægelsesføler

Art.-Nr. FUBW35000A

Batteritype	3 x AA
Bredde	61 mm
Certificeringer	CE
Detektionsmåde	Varmeregistrering
Detektionsområde føler (m)	12 m
Dyreimmun	nej
Husmateriale	ABS
Højde	110 mm
Leveringsomfang 01 beskrivelse	bevægelsesføler
Leveringsomfang 01 mængde	1
Leveringsomfang 02 beskrivelse	AA-batteri
Leveringsomfang 02 mængde	3
Leveringsomfang 03 beskrivelse	Monteringsmateriale
Leveringsomfang 03 mængde	1
Leveringsomfang 04 beskrivelse	Kvikguide
Leveringsomfang 04 mængde	1
Længde	52 mm
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	80 %
Maks. rækkevidde, modtage (bygning)	30 m

Maks. rækkevidde, modtage (frit felt)	100 m
Maks. rækkevidde, sende (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde, sende (frit felt)	100 m
Min. driftstemperatur	0 °C
Modulation	FSK
Monteringssted	Omgivelsesbetingelser, som er tilpasset optimal trådløs ydelse
Mål	61x110x52 mm
Nettovægt	0,163 kg
Sabotageovervågning	Ja
Sensortype	PIR
Strømforbrug	Standby: 30µA; gennemsnit: 15mA mA
Trådløs frekvens	868 MHz