

PRODUKTDATABLAD - RUM



Produktnavn:	RUM Udendørs Grundingsolie Farveløs.
Beskrivelse:	Grundingsolie.
Anvendes hvor:	Udendørs på nyt, ubehandlet og barslidt træ.
Egenskaber:	Dybdevirkende. Beskytter mod råd og svamp.
Påføring:	Pensel.
Farve(r):	Farveløs.
Glans:	-
Rækkeevne m²/l:	3-7 – Skal overholdes for at sikre virkning.
Tørretider:	Overfladetør ca. 2 timer. Genbehandling ca. 4 timer.
Fortynding:	Må ikke fortyndes.
Rengøring af værktøj:	Vand og sæbe.
MAL kode (1993):	Se sikkerhedsdatablad.
Behandling:	Fjern løstsiddende materiale og vask med grundrens, vask efter med rent vand. Afrens med egnet desinfektionsmiddel, vask efter med rent vand. Påfør med pensel.

Efterbehandles indenfor 14 dage.

Generelt:

- Omrøres før brug.
- Inden behandling skal bunden være: Ren, tør, fast og ikke afsmittende.
- Under påføring og tørring må døgntemperatur ikke komme under 5-7° C.
- Fugtighed i udendørs træværk må max vare 15% for døre og vinduer, og max 18% for andet ventileret træværk.
- Tørretider er opgivet ved 23° C, og normal luftfugtighed (RF) ca. 60%
- Gennemhærdet efter ca. 4 uger.
- Rækkeevne er vejledende og er afhængig af bundens beskaffenhed og sugsevne.
- Begrænset holdbarhed efter åbning.
- Opbevares køligt og frostfrit samt tæt tillukket.
- Der henvises i øvrigt til brugsanvisning på label.
- Maling og malingrester bortskaffes på miljørigtig og forsvarlig vis.
- Denne version af produktdatablad erstatter alle tidligere versioner.