

ABUS Smart Security World WLAN Udendørskamera

Art.-Nr. PPIC34520



-
- Til fleksibel udendørs anvendelse
 - Brugervenlig, intuitiv opsætning af en fjernadgang til kameraet
 - Full HD 1080p-opløsning og infrarød natsigtfunktion til glimrende billedkvalitet
 - Optagelse på SD-kort med op til 128 GB (tilbehør)
 - Direkte meddelelse via e-mail og push-service samt automatisk optagelse med bevægelsesgenkendelse
 - Professionel bevægelsesgenkendelse til udendørsbrug (PIR-sensor)
 - Guidet trin-for-trin-installation via app (iOS, Android)
 - Integreret mikrofon til at høre via app (kan slås fra)
 - Lav belastning af netværket takket være kraftig datakompression (H.264 High Profile-kompression)
-

ABUS Smart Security World WLAN-udendørskameraet med full HD 1080p-opløsning og infrarød-natsigtfunktion sørger altid for glimrende billedkvalitet og fuldt overblik. Kameraet er egnet til udendørs brug og har kapslingsklasse IP66. Besked om aktivitet og mobil adgang Bevægelser inden for kameraets synsfelt udløser en optagelse på SD-kortet. Efter ønske kan du få besked om aktiviteter via e-mail eller push-meddelelse, og du kan tage et snapshot eller få adgang til de tilhørende videobilleddata via app. Du har altid adgang til billedmaterialet via appen. Netværket bliver på grund af den komprimerede dataoverførsel næsten ikke belastet.

Smart Security World Ready

ABUS Smart Security World WLAN-udendørskameraet er en del af Smart Security World og således både funktionelt og fuldt integreret i det trådløse Smartvest alarmanlæg – på den måde går man allerede fra installationen ikke på kompromis med komforten og kan nemt følge den intuitive trin for trin-installation.

ABUS Security-Center



Security Tech Germany

ABUS Smart Security World WLAN Udendørskamera

Art.-Nr. PPIC34520

Den effektive IR-rækkevidde afhænger af anvendelsesstedet. Lysabsorberende overflader eller ingen IR-lysreflekterende genstande i synsfeltet reducerer IR-rækkevidden eller giver et for mørkt videobillede. Desuden kan reflekterende genstande i umiddelbar afstand af kameraet (tagrende, mur) give forstyrrende refleksioner af IR-lyset i billedet.

ABUS Smart Security World WLAN Udendørskamera

Art.-Nr. PPIC34520

Aflåsning	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK	Indhold i kassen 01 mængde	1
Alarmering	E-Mail, Push	Indhold i kassen 02 beskrivelse	Strømforsyning, 5 V DC/1,5 A
Antal IR LED'er	6	Indhold i kassen 02 mængde	1
Antal samtidige adgange	3	Indhold i kassen 03 beskrivelse	Micro USB - RJ45 adapter
Beskyttelsesklasse IP	66	Indhold i kassen 03 mængde	1
Bevægelsesgenkendelse	Software + Motion Mask / PIR	Indhold i kassen 04 beskrivelse	Antenne
Billedelementer (total)	1920 x 1080 Pixel	Indhold i kassen 04 mængde	1
Billedhastighed	30 fps	Indhold i kassen 05 beskrivelse	Vægbeslag
Billedoptager	1/2,7" CMOS	Indhold i kassen 05 mængde	1
Bredde	65 mm	Indhold i kassen 06 beskrivelse	Monteringsmateriale
Bruttovægt	0,94 kg	Kameratype	Bullet Udendørskamera
Brændvidde	4 mm	Kompatibel med	App2Cam Plus, Smartvest
Certificeringer	CE, RoHS	Kompatibel med Sec-vest	Nej
Dag-/natskift	Elektromekanisk IR-cut-filter	Kompatibel med Smartvest	Ja
Digitalt zoom	4x	Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Effektforbrug	4 W	Lagermedium	Micro-SD (128GB)
For-/efteralarmlager	2 Sec	Længde	190 mm
Frekvens	2,4 GHz	Maks. driftstemperatur	50 °C
Horisontal synsvinkel	90 °		
Husmateriale	Plast		
Hvidbalance	AWB		
Højde	105 mm		
Indhold i kassen 01 beskrivelse	WiFi Udendørskamera		

ABUS Smart Security World WLAN Udendørsamera

Art.-Nr. PPIC34520

Maks. luftfugtighed	90 %
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-10 °C
Minimumbelysning (IR)	0 lx
Minimumbelysning (farve)	1 lx
Mobil adgang	Ja
Modlyskompensation	ABL
Mål	105x65x190 mm
Nettovægt	0,37 kg
Netværksbåndbredde, video	0,3 - 2 Mbit/s
Netværksfunktioner	E-Mail, Push
Netværkskamera protokoller	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Netværkstilslutning	0
Netværkstilslutning LAN	Ethernet (10/100 Base-T/Base-TX);
Netværkstilslutning WLAN	Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n)
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Objektiv	Fix
Opløsning	2MPx
Opløsning optagelse@billedhastighed pr. kamera	1920x1080p @ 30fps
Opløsningsmodi	1080p , 720p , VGA Pixel
Optagelsestilstande	1080p

PIR-rækkevidde	5 m
Rækkevidde natsigt-funktion	12 m
Software	App2Cam Plus
Sprog emballage	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL
Sprog, vejledning	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Spændingsforsyning DC	5 V
Strømforbrug	800 mA
Teknologi	IP
Tilslutninger	1x DC, 1x RP-SMA, 1x MicroUSB
Videokomprimering	H.264