

# Sikkerhedsdatablad

## 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### Produktidentifikator

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Handelsnavn:</b>          | SUPER GLUE   |
| <b>Synonymer:</b>            | POWER GLUE; FIXTOUT GLUE SET; CYANOACRYLATE ADHESIVE; ADHESIVE 502; ETHYL $\alpha$ -CYANOACRYLATE ADHESIVE   |
| <b>Producent/leverandør:</b> | TAIZHOU CITY JIAOJIANG TAIJI (TIKEY) ADHESIVE FACTORY<br>Cangqianwang Village, Hongjia Town, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang Province, Kina |
| <b>Kontaktperson:</b>        | Fangdan Qiu  |
| <b>Tlf.:</b>                 | +86-576-88885561   |
| <b>Nødtelefonnummer:</b>     | +86-13606683168  |
| <b>Fax:</b>                  | +86-576-88895260   |
| <b>E-mail:</b>               | tikey@tikey.cn   |

## 2. Fareidentifikation

### 2.1 Klassificering:

#### Klassificering i henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]


Hudætsning/irritation Kategori 2

Alvorlig øjenskade/øjenirritation Kategori 2

Specifik organotoksicitet, enkelt eksponering: Luftvejsirritation Kategori 3

### 2.2 Mærkningselementer

#### Mærkning i henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Piktogram(mer):</b>      |                   |
| <b>Signalord:</b>           | Advarsel   |
| <b>Faresætninger:</b>       |  |
| H315                        | Forårsager mild hudirritation.   |
| H319                        | Forårsager alvorlig øjenirritation.  |
| H335                        | Kan forårsage åndedrætsirritation.   |
| <b>Sikkerhedssætninger:</b> |  |
| P261                        | Undgå at indånde støv/dampe/gas/tåge/forstøvning/spray.  |
| P280                        | Bær beskyttelseshandsker/sikkerhedstøj/øjenværn/ansigtsværn.   |
| P312                        | Ring til Giftlinjen, eller søg læge, hvis du føler dig utilpas.                                      |
| P302+P352+P362              | Ved hudkontakt: Vask med rigeligt vand og sæbe. Tag forurenede tøj af, og vask det inden næste brug. |

Dette dokument må ikke reproducere i uddrag uden skriftlig tilladelse fra laboratoriet. Resultaterne i denne testrapport refererer kun til de testede prøver. Hvis du ønsker at søge efter det omhandlede produkt, kan du indtaste ID-nummeret på [www.ltlab.com.cn](http://www.ltlab.com.cn).

ZHEJIANG LANDER STANDARD TECHNOLOGY CO., LTD.

Adresse: Room 206, Building 6, No.431, Kaixuan Road, Hangzhou City, Zhejiang Province 310020

Tlf.: +(86) 571 86043999 Fax: +(86) 571 87906666 Gratis linje: 800 8571 758 <http://www.ltlab.com.cn> E-mail: [info@ltlab.com.cn](mailto:info@ltlab.com.cn)

P305+P351+P338 Ved øjenkontakt: Skyl omhyggeligt med vand i adskillige minutter.  
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er let at gøre. Fortsæt med at skylle.

P403+P233 Opbevares på et sted med god udluftning. Hold beholderen tæt lukket.

### 2.3 Andre farer

Ved brug under normale forhold og i sin oprindelige form udgør produktet ingen andre farer for sundhed og miljø.

## 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### Kemisk karakteristik:

Formel: C<sub>6</sub>H<sub>7</sub>NO<sub>2</sub>

Molekylvægt: 125.1253

| Kemisk navn          | CAS#      | EC#       | (EINECS#) vægt-% | CLP-klassificering |
|----------------------|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| Ethyl 2-cyanoakrylat | 7085-85-0 | 230-391-5 | 100              | Hudirrit. 2; H315  |
|                      |           |           |                  | Øjenirrit. 2; H319 |
|                      |           |           |                  | STOT SE 3; H335    |

## 4. Førstehjælpsforanstaltninger

**Øjenkontakt:** Skyl omgående øjnene med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Løft af og til det øverste og det nederste øjenlåg. Søg læge, hvis der opstår symptomer.

**Hudkontakt:** Vask med sæbe og vand. Fjern forurenet tøj og sko. Vask tøj et inden næste brug. Søg læge.

**Inhalering:** Hvis produktet er indåndet som tæt tåge, skal personen ud i frisk luft. Ved åndedrætsstop skal der gives kunstigt åndedræt. Søg læge.

**Indtagelse:** Fremkald ikke opkastning. Hvis personen er ved bevidsthed, skal vedkommende indtage 2 glas mælk eller vand for at fortynde maveindholdet. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Søg læge.

## 5. Brandbekæmpelse

**Produktets antændelighed:** Ikke-antændeligt.

**Egnede slukningsmidler:** Brug kemisk pulver, tørt sand og kulsyre.

**Særlige brandbekæmpelsesforanstaltninger for brandmænd:** Afbryd strømmen. Isolér alle brændbare materialer om muligt. Brug skum- eller kulsyreslukker i medvind til at slukke branden. Brug vand til at reducere beholderens temperatur.

**Beskyttelsesmidler for brandmandskab:** Bær luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsestøj for at forebygge hud- og øjenkontakt.

Dette dokument må ikke reproducere i uddrag uden skriftlig tilladelse fra laboratoriet. Resultaterne i denne testrapport refererer kun til de testede prøver. Hvis du ønsker at søge efter det omhandlede produkt, kan du indtaste ID-nummeret på [www.ltlab.com.cn](http://www.ltlab.com.cn).

ZHEJIANG LANDER STANDARD TECHNOLOGY CO., LTD.

Adresse: Room 206, Building 6, No.431, Kaixuan Road, Hangzhou City, Zhejiang Province 310020

Tlf.: +(86) 571 86043999 Fax: +(86) 571 87906666 Gratis linje: 800 8571 758 <http://www.ltlab.com.cn> E-mail: [info@ltlab.com.cn](mailto:info@ltlab.com.cn)

## 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

**Personlige sikkerhedsforanstaltninger:** Afspær farezonen, og lad ikke uvedkommende eller ubeskyttede personer få adgang. Forebyg antænding. Sørg for tilstrækkelig ventilation.

**Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:** Må ikke udledes i naturen. Produktet må ikke komme i kloak afløb. Hvis større mængder kommer i vandvejene, skal de lokale myndigheder orienteres.

**Foranstaltninger for rengøring/opsamling:** Inddæm med sand eller filt. Absorber med tørt sand. Brug ikke-gnistskabende værktøj til at opsamle affaldet i en egnet beholder til senere behandling.

## 7. Håndtering og opbevaring

**Håndtering:** Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt. Må kun anvendes på steder med god udluftning. Undgå øjen- og/eller hudkontakt. Undgå at indånde gas eller dampe.

**Opbevaring:** Opbevar beholderen på et køligt og tørt sted med god ventilation ved stuetemperatur. Beholderen skal være tæt lukket og forsejlet, indtil produktet skal bruges. Undgå alle mulige antændingskilder (gnister og åben ild). Undgå at frembringe elektriske gnister. Opbevares frostfrit og uden direkte sollys. Skal opbevares aflåst.

## 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

**Grænseværdier for eksponering:**

Ethyl 2-cyanoakrylat (CAS# 7085-85-0): EH40: OEL-STEL=0,3 ppm.  
OEL-STEL= 1,5 mg/m<sup>3</sup>.

**DNEL/PNEC:** Data foreligger ikke.

**Eksponeringskontrol:** Kræver ikke særlig ventilation ved normal brug.

**Personlige værnemidler:**

**Åndedrætsværn:** Bær om nødvendigt maske.

**Øjenværn:** Anbefalet: Sikkerhedsbriller.

**Beskyttelse af hænder:** Bær plast- eller gummihandsker.

**Beskyttelse af hud og krop:** Anbefalet: Laboratoriekittel, hat og støvler.

**Hygiejniske foranstaltninger:** Undgå kontakt med øjne, hud og tøj. Vask hænder umiddelbart efter håndtering af produktet.

## 9. Fysisk-kemiske egenskaber

| Generelle oplysninger       |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Form:</b>                | Flydende                 |
| <b>Farve:</b>               | Transparent og farveløst |
| <b>Lugt:</b>                | Kraftig                  |
| <b>pH:</b>                  | Ikke relevant            |
| <b>Smeltepunkt/-område:</b> | -31 °C                   |
| <b>Kogepunkt/-område:</b>   | 214 °C (1003 mbar)       |

Dette dokument må ikke reproducere i uddrag uden skriftlig tilladelse fra laboratoriet. Resultaterne i denne testrapport refererer kun til de testede prøver. Hvis du ønsker at søge efter det omhandlede produkt, kan du indtaste ID-nummeret på [www.ltlab.com.cn](http://www.ltlab.com.cn).

ZHEJIANG LANDER STANDARD TECHNOLOGY CO., LTD.

Adresse: Room 206, Building 6, No.431, Kaixuan Road, Hangzhou City, Zhejiang Province 310020

Tlf.: +(86) 571 86043999 Fax: +(86) 571 87906666 Gratis linje: 800 8571 758 <http://www.ltlab.com.cn> E-mail: [info@ltlab.com.cn](mailto:info@ltlab.com.cn)

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Antændelsepunkt:</b>                      | 82,5 °C (1013 mbar) |
| <b>Antændeligt:</b>                          | Ikke-antændeligt    |
| <b>Ekspløsningsgrænser i luft:</b>           | Ikke relevant       |
| <b>Selvantændelsestemperatur:</b>            | 480 °C (1013 mbar)  |
| <b>Nedbrydningsstemperatur:</b>              | Ikke relevant       |
| <b>Fordampningsrate:</b>                     | Ikke relevant       |
| <b>Damptryk:</b>                             | ≤21Pa (20 °C)       |
| <b>Specifik damptæthed (Air=1):</b>          | Ikke relevant       |
| <b>Specifik massefylde (vand=1):</b>         | 1,043 (20 °C)       |
| <b>Opløselighed i vand:</b>                  | 24 µg/L (20 °C)     |
| <b>Fordeleskoefficient (n-oktanol/vand):</b> | 0,776 (22 °C)       |
| <b>Viskositet:</b>                           | 2,6 mPa s (20 °C)   |

## 10. Stabilitet og reaktivitet

**Reaktivitet:** Data foreligger ikke.

**Stabilitet:** Produktet er stabilt under de anbefalede betingelser.

**Materialer, der skal undgås:** Baser, vand, organiske opløsningsmidler

**Forhold, der skal undgås:** Undgå at udsætte produktet for varme, gnister og åben ild. Holdes væk fra luft, sollys og frost.

**Farlige nedbrydningsprodukter:** Kuloxid, cyanid, giftig tåge og forstøvning.

**Farlig polymerisering:** Ikke rapporteret.

## 11. Toksikologiske oplysninger

**Akut toksicitet:**

Ethyl 2-cyanoakrylat (CAS# 7085-85-0): LD50 > 5000 mg/kg (oralt, rotte);

LD50 > 2000 mg/kg (hud, kanin).

**Hudætsning/irritation:** Data foreligger ikke.

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation:** Data foreligger ikke.

**Luftvejs- eller hudoverfølsomhed:** Data foreligger ikke.

**Bakteriemutagenicitet:** Data foreligger ikke.

**Carcinogenicitet:** Indeholder ikke ingredienser, som er anført som carcinogen af IARC, med en koncentration over 1,0%.

**Reproduktionstoksicitet:** Data foreligger ikke.

**Specifik organotoksicitet, enkelt eksponering:** Kan forårsage åndedrætsirritation.

**Specifik organotoksicitet, gentagne eksponeringer:** Data foreligger ikke.

**Inhaleringsrisiko:** Data foreligger ikke.

## 12. Miljøoplysninger

**Toksicitet:** Data foreligger ikke.

Dette dokument må ikke reproduceres i uddrag uden skriftlig tilladelse fra laboratoriet. Resultaterne i denne testrapport refererer kun til de testede prøver. Hvis du ønsker at søge efter det omhandlede produkt, kan du indtaste ID-nummeret på [www.ltlab.com.cn](http://www.ltlab.com.cn).

ZHEJIANG LANDER STANDARD TECHNOLOGY CO., LTD.

Adresse: Room 206, Building 6, No.431, Kaixuan Road, Hangzhou City, Zhejiang Province 310020

Tlf.: +(86) 571 86043999 Fax: +(86) 571 87906666 Gratis linje: 800 8571 758 <http://www.ltlab.com.cn> E-mail: [info@ltlab.com.cn](mailto:info@ltlab.com.cn)

**Persistens og nedbrydelighed:** Produktet polymeriserer i løbet af få sekunder ved kontakt med vand eller jord. Derfor er bionedbrydelighed ikke en relevant miljømæssig proces for dette produkt.

**Bioakkumuleringspotentialer:** Biokonzentration i vandlevende organismer er ikke en relevant miljømæssig proces for dette produkt.

**Mobilitet i jord:** Mobilitet i jord forhindres af produktets hurtige polymerisering, når det kommer i kontakt med vand eller andre svagt basiske stoffer.

**PBT/vPvB:** Produktet er ikke PBT/vPvB.

**Andre negative virkninger:** Produktet forventes ikke at forårsage miljømæssig forurening.

## 13. Forhold vedrørende bortskaffelse

### Produkt

Affald skal bortskaffes i henhold til de relevante EU-direktiver og nationale, regionale og lokale miljøregler. Ved bortskaffelse inden for EU skal de relevante koder i henhold til Det Europæiske Affaldskatalog (EAK) bruges.

### Forurenede emballage

Bortskaffes som ubrugt produkt.

## 14. Transportoplysninger

### Vejtransport ADR/RID

Ikke reguleret mht. transport eller farligt gods.

### Søtransport IMDG

Ikke reguleret mht. transport eller farligt gods.

### Luftfragt IATA/ICAO

Ikke reguleret mht. transport eller farligt gods.

## 15. Oplysninger om regulering

1. Forordning (EF) 1907/2006/EF omhandlende Registrering, Evaluering, Autorisering og Begrænsning af Kemikalier (REACH), etablering af Det Europæiske Kemikalieagentur.

2. Forordning (EF) Nr. 1272/2008 vedrørende tilpasning af medlemsstaternes love, regler og administrative bestemmelser for klassificering, emballering og mærkning af farlige stoffer.

## 16. Andre oplysninger

### Forkortelser

Dette dokument må ikke reproducere i uddrag uden skriftlig tilladelse fra laboratoriet. Resultaterne i denne testrapport refererer kun til de testede prøver. Hvis du ønsker at søge efter det omhandlede produkt, kan du indtaste ID-nummeret på [www.ltlab.com.cn](http://www.ltlab.com.cn).

ZHEJIANG LANDER STANDARD TECHNOLOGY CO., LTD.

Adresse: Room 206, Building 6, No.431, Kaixuan Road, Hangzhou City, Zhejiang Province 310020

Tlf.: +(86) 571 86043999 Fax: +(86) 571 87906666 Gratis linje: 800 8571 758 <http://www.ltlab.com.cn> E-mail: [info@ltlab.com.cn](mailto:info@ltlab.com.cn)

CAS# - Chemical Abstract Service Number

STEL – Kortsigtet eksponeringsgrænse (15-minutters referenceperiode)

IARC - International Agency for Research on Cancer

LD50 - Dødelig dosis/koncentration dræber 50%

**Yderligere oplysninger:**

Disse oplysninger er baseret på vores nuværende viden. Det er imidlertid ikke udtryk for en garanti for specifikke produkttegenskaber og kan ikke danne grundlag for retlige krav.

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet i henhold til REACH (EF) Nr. 1907/2006 samt Bilag II og Forordning (EF) Nr. 1272/2008 (CLP) –Europa.

**Afdeling, som har udstedt sikkerhedsdatabladet:** TAIZHOU CITY JIAOJIANG TAIJI (TIKEY) ADHESIVE FACTORY

**Udstedelsesdato:** 12. oktober 2015

Denne sikkerhedsdatabladsservice leveres af ZHEJIANG LANDER STANDARD TECHNOLOGY CO., LTD.

Underskrevet af og på vegne af

Lander Testing Lab

---

Xuanhong Yu

Kemilaboratorieingeniør

Dato: 12. oktober 2015

\*\*\*\*\*Slut\*\*\*\*\*

Dette dokument må ikke reproducere i uddrag uden skriftlig tilladelse fra laboratoriet. Resultaterne i denne testrapport refererer kun til de testede prøver. Hvis du ønsker at søge efter det omhandlede produkt, kan du indtaste ID-nummeret på [www.ltlab.com.cn](http://www.ltlab.com.cn).

ZHEJIANG LANDER STANDARD TECHNOLOGY CO., LTD.

Adresse: Room 206, Building 6, No.431, Kaixuan Road, Hangzhou City, Zhejiang Province 310020

Tlf.: +(86) 571 86043999 Fax: +(86) 571 87906666 Gratis linje: 800 8571 758 <http://www.ltlab.com.cn> E-mail:[info@ltlab.com.cn](mailto:info@ltlab.com.cn)